

SONY

新聞稿

Sony 推出為商業和教育用途而設的 3LCD 液晶商用投影機系列
全新 E 系列商用投影機為多種簡報應用提供經濟實用的方案



VPL-EX70

香港・2009 年 4 月 14 日 – 為配合商界及教育界對方便實用的投影機與日俱增的需求，Sony 今天為其 3LCD 液晶商用投影機系列增添三款新型號 – VPL-EX70、VPL-EX7 和 VPL-ES7。三款新投影機提供一系列簡易功能，投射出優質悅目的畫面。而作為經濟實用的投影機方案，新型號更配備高達 2600 流明亮度，充分滿足不同的應用需要。

全新 E 系列投影機採用 3LCD 液晶投射系統，該系統由 3 個獨立的 LCD 液晶面板組成，提供高亮光傳送及細緻的色彩重現效果，即使畫面的黑暗位置亦呈現層次感，並有效避免遺失色彩細節。VPL-EX70 配備新一代有機 LCD 液晶面板，透過 Sony 獨有的 BrightEra™ 技術，展現 XGA 解像度和高達 2600 流明亮度，提供高質素投射畫面。VPL-EX7 和 VPL-ES7 則分別帶來 XGA 和 SVGA 解像度，而兩者皆達 2000 流明亮度。

新投影機可兼容多種視頻輸入訊號，包括複合視頻、S 視頻和模擬 RGB/色差，同時支援 VGA 至 SXGA+ 電腦訊號。為防止投影機被擅用，全新 E 系列設有按鍵鎖和密碼認證系統，用戶還可利用內置保安槽或 Kensington 鎖加強保安。

全新型號均配備短焦距鏡頭，只需約 2.3 米的距離便可投射出達 80 吋畫面，尤其適合於小型會議場地，需要在短距離投射大畫面時使用。而在簡報結束時，投影機的 Off & Go 功能讓用戶可即時關閉投影機並切斷電源，為用戶帶來不少方便。

此外，新投影機還內置多項簡便功能，包括音頻輸出、4 倍數碼變焦、影像定格、靜止畫面、前置散熱系統、RS-232C 遙控(只適用於 VPL-EX70/EX7)和垂直圖像矯正功能(只適用於 VPL-EX70)。三款投影機均配以獨特機身設計，能以最少的投射角度將影像向上投射在屏幕上。而米白色的外形簡約時尚，能融入任何會議室或課室環境。

Sony 全新商用投影機 VPL-EX70、VPL-EX7 及 VPL-ES7 現開始發售，建議售價分別為港幣 6,980 元、5,980 元和 5,200 元。

顧客如有查詢，請致電 Sony 產品查詢熱線(852) 2909-1865。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC) 是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

Sony 商用投影機 VPL-EX70、VPL-EX7 及 VPL-ES7 的主要規格如下：

型號	VPL-EX70	VPL-EX7	VPL-ES7
光學			
投射系統	3 LCD 液晶面板, 單鏡頭投射系統		
LCD 液晶顯示屏	0.63 吋 XGA LCD 液晶面板, 2,359,296 (1024 x 768 x 3) 像素		0.63 吋 SVGA LCD 液晶面板, 1,440,000 (800 x 600 x 3) 像素
投射鏡頭	1.2 倍變焦鏡頭(手動), f=18.53 至 22.18 毫米, F1.65 至 1.93		
燈泡	190 瓦 UHP		
光亮度輸出	2600 流明亮度(高照明燈模式) 2000 流明亮度(標準照明燈模式)		2000 流明亮度 (高照明燈模式) 1500 流明亮度 (標準照明燈模式)
色彩光亮度輸出	2600 流明亮度(高照明燈模式) 2000 流明亮度(標準照明燈模式)		2000 流明亮度 (高照明燈模式) 1500 流明亮度 (標準照明燈模式)
投射面積	40 至 300 吋(以斜角量度可視角度)		
投射距離	40 吋	約 1.1 至 1.4 米	
	80 吋	約 2.3 至 2.8 米	
	100 吋	約 2.9 至 3.5 米	
	150 吋	約 4.4 至 5.2 米	
	200 吋	約 5.8 至 7.0 米	
	250 吋	約 7.3 至 8.8 米	
	300 吋	約 8.8 至 10.5 米	
訊號			
色彩系統	NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 系統 (可自動/手動選取)		
解像度	視頻: 750 TV 線 RGB: 1024 x 768 像素		視頻: 500 TV 線 RGB: 800 x 600 像素
可接受電腦訊號	fH: 19 至 92 kHz, fV: 48 至 92 Hz 最高輸入訊號解像度: 高達 SXGA+ (1400 x 1050, fV: 60Hz)		
可接受視頻訊號	複合視頻, S 視頻(Y/C), 15 kHz RGB 50/60 Hz, 色差端子 50/60 Hz, 逐行掃描色差端子 50/60 Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i)		
揚聲器			
	單聲道 1 瓦 (最高)		
輸入/輸出			
視頻輸入	S 視頻: Y/C, 迷你 DIN 4 針 視頻: 複合視頻, RCA phono 插孔 音效: 迷你立體聲插孔		

輸入 A	模擬 RGB/色差: HD D-sub 15 針 (female) 音效: 迷你立體聲插孔	
輸入 B	模擬 RGB: HD D-sub 15 針 (female) 音效: 迷你立體聲插孔	-
輸出	顯示屏: 模擬 RGB: HD D-sub 15 針 (female) 音效: 迷你立體聲插孔	
遙控	RS-232C: D-sub 9 針 (female)	-
一般		
尺寸 (闊 x 高 x 深)	約 314 x 109 x 269 毫米 (不包括凸出部份)	
重量	約 3 千克	約 2.9 千克
電壓要求	交流電 100 至 240V, 2.6 至 1.1A, 50/60 Hz	交流電 100 至 240V, 2.2 至 1.0A, 50/60 Hz
耗電量	最高 260 瓦, 備用: 約 3 瓦	最高 240 瓦, 備用: 約 3 瓦
操作溫度	0 至 35°C (32 至 95°F)	
操作濕度	35 至 85% (沒有凝聚水份)	
存貯溫度	-20 至 60°C (-4 至 140°F)	
存貯濕度	10 至 90% (沒有凝聚水份)	
隨機配件		
	遙控器(1), 鋰電池 CR2025(1), HD D-sub 15 針連接線(1.8 米, x1), 保安標籤(1), CD-ROM (操作指引, x1), 快速操作手冊(1), 安全指引(1), 便攜袋(1), 鏡頭蓋(1), 交流電連接綫(1), 保用卡(1)	