

SONY

新聞稿

Sony 推出纖巧商用投影機系列配備無線網絡連接功能
*全新LCD 商用投影機 VPL-MX25 及 VPL-DX15 提供無線網絡功能及 USB 連接埠
方便操作而毋需電腦*



VPL-MX25

香港・2009年7月14日 – Sony 進一步增強高效能 LCD 商用投影機的陣容，推出 VPL-MX25 及 VPL-DX15 兩款新型號。兩款投影機皆具備多項無線網絡功能，而內置 USB 連接埠令它們毋需接駁電腦便能操作，為商業人士提供效能超卓的簡報工具。

VPL-MX25 及 VPL-DX15 糅合 Sony 嶄新 BrightEra™技術及 3LCD 投影系統，利用 3 個 LCD 液晶面板提供高亮度傳送及卓越的色彩重現，令色彩亮度更鮮明，暗位更具層次感。它們提供 XGA (1024 x 768)解像度，帶來優越畫質及高亮度，其優越功能讓用戶在任何商業環境下，都能令桌面簡報有出色的表現。

當兩款投影機安裝了無線網絡，多元化的網絡功能便可在同一網絡的電腦供使用，用戶可透過 Microsoft® Windows Vista®操作系統，輕鬆地進行無線網絡簡報。即使電腦放置在不同地方，投影機都可輕易地投射儲存在已連接電腦的檔案。內置 USB 連接埠讓投影機可直接從 USB 裝置讀取及播放檔案，而毋需利用電腦轉換檔案格式。

VPL-MX25 設計纖薄輕巧

外形設計極為纖薄輕巧的VPL-MX25，適合高度流動方案應用。時尚而堅固的鎂合金外殼配以渾圓的線條，機身只有45毫米闊以及1.7千克重量，方便用戶隨身攜帶。該投影機糅合Sony先進的BrightEra™持久光學技術¹及3LCD投影系統，提供表現出眾的畫面質素。它亦提供XGA高解像度及2500流明亮度；先進的智能調節功能令操作更得心應手。

VPL-DX15 實用及高效能兼備

VPL-DX15 集合高亮度及簡易操作於設計精密的機身內，適合小型至中型會議室及課室使用，提供高成本效益方案。該投影機以高達 3000 流明亮度及 XGA 解像度，提供高質素的桌面簡報，影像亮麗生動。簡單易用的控制面板安裝於投影機面上，方便用戶操作。

兩款投影機均擁有多項簡易操作功能，包括影像定格、短焦距鏡頭、分流影片功能、靜止畫面及保安功能。

Sony 全新 LCD 商用投影機 VPL-MX25 及 VPL-DX15 現公開發售，建議售價分別為港幣 14,000 元及港幣 12,400 元。

顧客如有查詢，請致電 Sony 客戶服務熱線 (852) 2909-1865。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

¹ BrightEra 持久光學技術是新一代光學系統的品牌，比Sony原有的BrightEra技術更先進。除了採用擁有大孔徑比率的像素及無機隊列層的LCD面板，BrightEra持久光學技術亦利用無機層作為極化金屬板，以大大增加可靠性。

Sony 商用投影機 VPL-MX25 的主要規格如下：

型號		VPL-MX25
光學		
投射系統	3 LCD 液晶面板, 單鏡頭投射系統	
LCD 液晶顯示屏	0.63 吋 XGA LCD 液晶面板, 2,359,296 (1024 x 768 x 3) 像素	
投射鏡頭	1.2 倍變焦鏡頭, f=18.19 至 21.87 毫米, F 1.65 至 1.80	
燈泡	200 瓦超高壓燈泡	
光亮度輸出	2500 流明亮度 (高照明燈模式)/ 2000 流明亮度 (標準照明燈模式)	
彩色光亮度輸出	2500 流明亮度 (高照明燈模式)/ 2000 流明亮度 (標準照明燈模式)	
投射面積	30 至 150 吋 (自動對焦操作範圍) (以斜角量度可視角度)	
訊號		
色彩系統	NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60 (可自動/手動選取)	
解像度	視頻	750 TV 線
	RGB	1024 x 768 像素
可接受電腦訊號	fH: 19 至 80kHz, fV:48 至 92Hz (高達 SXGA+ (fV:60Hz))	
可接受視頻訊號	15kHz RGB, 色差 50/60Hz, 逐行掃描色差 50/60Hz, DTV (480/60i, 480/60p, 575/50i, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), 複合視頻	
一般		
尺寸 (闊 x 高 x 深)	約 273 x 45 x 206 毫米 (不包括凸出部份)	
重量	約 1.7 千克	
電壓要求	交流電 100 至 240V, 2.9 至 1.2A, 50/60Hz	
耗電量	最高 290 瓦, 備用: 約 11 瓦 (標準模式)/ 2 瓦 (低電量模式)	
操作溫度	0 to 35°C	
操作濕度	35 to 85% (沒有凝聚水份)	
存貯溫度	-20 to 60°C	
存貯濕度	10 to 90% (沒有凝聚水份)	
輸入/輸出		
輸入 A	模擬 RGB / 色差	HD D-sub 15-針
視頻輸入	複合視頻	RCA phono 插孔
USB	USB type A 連接器	
網絡	無線網絡連接 IEEE 802.11a/b/g	

隨機配件	<ul style="list-style-type: none">- 遙控器 x 1- 鋰電池 CR2025 x 1- HD D-sub 15 針連接線 (2 米) x 1- 便攜袋 x 1- 交流電連接線 x 1- 保安標籤 x 1- 操作指引 (CD-ROM) x 1- 快速操作手冊 x 1- 安全指引 x 1
------	---

Sony 商用投影機 VPL-DX15 的主要規格如下:

型號	VPL-DX15
光學	
投射系統	3LCD 液晶體顯示屏, 1 個鏡頭投射系統
液晶顯示屏	0.63 吋 TFT 液晶顯示屏(BrightEra) / XGA (1024 x 768) x 3 / 2,359,293 像素
投射鏡頭	約 1.2 倍變焦, f=18.63 至 22.36 毫米, F=1.65 至 1.8
燈泡	200 瓦超高壓燈泡
光亮度輸出	3000 流明亮度 (高照明燈模式) / 2400 流明亮度 (標準照明燈模式)
彩色光亮度輸出	3000 流明亮度(高照明燈模式) / 2400 流明亮度 (標準照明燈模式)
建議燈泡更換時間	2000 小時 (燈泡模式:高) / 3000 小時 (燈泡模式:標準)
投射面積 (以傾斜對角計算)	40 至 300 吋
訊號	
色彩系統	NTSC3.58 / PAL / SECAM /NTSC4.43 / PAL-M / PAL-N / PAL60
解像度	視頻輸入: 750 TV 電視線 RGB 輸入: 1024 x 768 像素
可接受電腦訊號	fH: 19 至 80kHz / fV: 48 至 92Hz 最高輸入訊號解像度: SXGA+ 1400x1050 fV: 60Hz
可接受視頻訊號	15kHz RGB / 色差 50/60Hz, 逐行掃描色差端子 50/60Hz, DTV (480/60i, 575/50i, 480/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i), 複合視頻, Y/C 視頻
一般	
尺寸(闊 x 高 x 深)	約 295 x 74 x 204 毫米(包括投射部分)
重量	約 2.2 千克
電源要求	AC 100 至 240V, 3.6 至 1.6A, 50/60Hz
耗電量	最高: 320 瓦 / 備用(標準): 約 10.5 瓦 / 備用(低): 約 3.0 瓦
數碼梯形矯正功能	最高垂直 +/-30 度(自動)
揚聲器	最高 1 瓦(單聲道)
風扇噪音	42 分貝(照明模式:高) / 37 分貝(照明模式:標準)
操作溫度	0 至 35°C (32 至 95°F)
操作濕度	35 至 85% (沒有凝聚水份)
儲存溫度	-20 至 60°C (-4 至 140°F)

儲存濕度	10 至 90%
介面	
視頻	S 視頻 Y/C 迷你 DIN 4 針, 複合視頻, 立體聲迷你插孔
輸入 A	模擬 RGB/色差 HD D-sub 15 針
網絡	網絡連接: RJ45 無線網絡連接: IEEE.802.a/b/g
USB	USB type A 連接器
隨機附件	
	<ul style="list-style-type: none"> - 遙控器 RM-PJ6 x 1 - 鋰離子電池 CR2025 x 1 - HD D-sub 15 針連接線(2 米) x 1 - 保安標籤 x 1 - CD-ROM (操作手冊) x 1 - 快速操作手冊 x 1 - 安全指引 x 1 - 便攜袋 x 1 - AC 交流電連接線 x 1 - 保用卡 x 1