

## 新聞稿

### Sony 推出全新 SXR D 全高清家庭影院投影機系列 以超高對比度提供非凡卓越表現



香港·2009年10月2日 — Sony 今天宣佈推出兩款全新高清家庭影院投影機 VPL-VW85 及 VPL-HW15。兩款投影機均配備多項超卓功能，包括全高清 SXR D™技術、Sony 獨家 Advanced Iris 3 (高級光圈 3) 、支援 x.v.Colour™技術、24p True Cinema™技術及真實色彩處理技術。VPL-VW85 更具備縱橫比例變焦 (Anamorphic Zoom) 功能及 Motionflow™技術，為追求真正家庭影院體驗的用戶提供更多新選擇。

全新家庭影院投影機 VPL-VW85 備有全高清 1,920×1,080 硅晶反射顯示面版(SXR D™)，加上 Sony 著名的 BRAVIA Engine 2 訊號處理功能，並配搭 Real Colour 處理技術，能夠展現鮮明色彩及超卓畫質，讓用戶可調節指定顏色而不影響整體畫面之色彩表現，塑造更細緻亮麗的畫面。全新 VPL-VW85 亦採用 Sony 獨有 Advanced Iris 3 (高級光圈 3)技術，能夠提供 120,000:1 超高對比度，加上配備 200W 超高壓(UHP)水銀燈泡，能展示達 800 流明亮度的光度，令整體畫質表現更亮麗，為用戶帶來真正的電影級觀賞體驗。

VPL-VW85 配合 Sony 的 Motionflow™ 120Hz 黑色幀加插技術，於播放快速移動影像時可展示更清晰及更高解像度的畫面。另外，這款全新型號亦特別配備 Sony 縱橫比例變焦 (Anamorphic Zoom)模式，只需配合縱橫比例鏡頭(需另外購買)，便可締造高達電影級數的 2.35:1 影像比例，讓用戶能享受真正大屏幕家庭影院之體驗。此外，VPL-VW85 更配備全新 Gamma Correction 模式，提供多達 11 種的 Gamma 選項以營造最佳的顯示效果。

VPL-VW85 亦具有電動鏡頭移動功能，可增加鏡頭移動的彈性而不會影響畫質。其他先進功能包括可橫直方式微調的 1.6x 變焦鏡頭，方便在不同環境下安裝及設定。

全新 VPL-VW85 亦支援 RS-232C 控制，以及兩個 HDMI 輸入、1 個視頻及 1 個複合視頻和電腦輸入，其他卓越功能包括 20 分貝靜音風扇及機械式自動保護蓋。

## **SXRD 全高清家庭影院投影機 VPL-HW15**

SXRD 全高清家庭影院投影機 VPL-HW15，為有意購置家庭影院設備的用戶提供較經濟的選擇。這款投影機同樣支援全高清 1080p，具備 BRAVIA Engine 2 訊號處理功能及超清晰全距離對焦(ARC-F)鏡頭，進一步提升 Sony SXRD 面板的質素，由影像對比準確度至色彩輸出均能全面展示高質素畫質。加上其他強勁的影像優化技術，包括全新「高級光圈 3」技術，提供達 60,000:1 高動態對比度，進一步提升黑色影像的細緻度，並防止於較光畫面時出現過份光亮的情況，而高達 1,000 ANSI 流明度有助在家居營造逼真的電影院效果。

VPL-HW15 亦支援 x.v.Colour™技術，進一步提升可顯示色域範圍，令影像可以呈現出更豐富的色彩及層次，其 200W 高壓燈泡能保持理想色溫。具有 1080p 全高清解像度的 VPL-HW15，亦同時結合 24p True Cinema™技術，可配合 Sony 藍光影碟播放機使用，以每秒 24 幅逐行掃描畫面，確保流暢地播放影像。

另外，VPL-HW15 投影機亦支援 RS-232 控制，並提供兩個 HDMI 輸入、亦支援視頻、複合視頻輸入及提供電腦連接介面。

Sony SXRD 全高清家庭影院投影機 VPL-HW85 及 VPL-HW15，於 2009 年 10 月中旬推出，建議售價分別為港幣 54,600 元及港幣 22,000 元。

如顧客有任何查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線 (852) 2909-1865。

### **有關香港業務拓展總部**

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

### **關於 “make.believe”**

“make.believe”(make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

**Sony SXRD 全高清家用投影機 VPL-VW85 及 VPL-HW15 主要規格：**

型號		VPL-VW85	VPL-HW15
光學			
投射系統		SXRD 面板，單鏡頭投射系統	
SXRD 面板		0.61 吋(15.4 毫米) 6,220,800 像素(2,073,600 像素 × 3)	
鏡頭		1.6 倍變焦鏡頭(電動), f=18.5 至 29.6 毫米 / F2.50 至 F3.44	1.6 倍變焦鏡頭(手動), f=18.5 至 29.6 毫米 / F2.50 至 F3.40
燈泡		200 瓦超高壓(UHP)水銀燈泡	
對比度		120,000:1	60,000:1
投射面積		40 至 300 吋 (以斜角量度)	
投射距離	40 吋	1,201 至 1,840 毫米(47 3/8 吋至 72 1/2 吋)	
	60 吋	1,825 至 2,782 毫米(71 7/8 吋至 109 5/8 吋)	
	80 吋	2,448 至 3,723 毫米(96 1/2 吋至 146 5/8 吋)	
	100 吋	3,072 至 4,664 毫米(121 吋至 183 5/8 吋)	
	120 吋	3,695 至 5,605 毫米(145 1/2 吋至 220 3/4 吋)	
	150 吋	4,631 至 7,017 毫米(182 3/8 吋至 276 3/8 吋)	
	200 吋	6,189 至 9,371 毫米(243 3/4 吋至 369 吋)	
	250 吋	7,748 至 11,724 毫米(305 1/8 吋至 461 5/8 吋)	
	300 吋	9,307 至 14,077 毫米(366 1/2 吋至 554 1/4 吋)	
訊號			
色彩系統		NTSC 3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N 系統 (可自動/手動選取), PAL60 (非自動選取)	
可接數電腦訊號		fH: 19 至 72 kHz, fV:48 至 92 Hz 最高輸入訊號解像度: 1920×1080(只在 HDMI 輸入)	
可接受視頻訊號		複合視頻, S 視頻(Y/C), 15 kHz RGB 50/60 Hz, 逐行掃描色差端子 50/60 Hz, 480/60i, 576/50i, 480/60p, 576/50p, 720/60p, 720/50p, 1080/60i, 1080/50i, 1080/24PsF (48i), 1080/60p(只在 HDMI 輸入), 1080/50p (只在 HDMI 輸入), 1080/24p (只在 HDMI 輸入)	
一般			
尺寸(闊 x 高 x 深)		470 × 179.2 × 482.4 毫米	407.4 × 179.2 × 463.9 毫米
重量		約 12 千克	約 10 千克

電源要求	AC 100 至 240V, 3.0-1.3A, 50/60Hz	
耗電量	最高 320 瓦, 備用: 8 瓦(正常)/ 0.5 瓦(低)	最高 300 瓦, 備用: 8 瓦(正常)/ 0.5 瓦(低)
操作溫度	攝氏 5 至 35 度	
操作濕度	35 至 85% (不會凝聚水份)	
儲存溫度	攝氏-20 至 60 度	
儲存濕度	10 至 90%	
輸入/輸出		
數碼 RGB/ 模擬 Input A (模擬 RGB/色差)	HDMI ×2	
	HD D-sub 15 針	
S-Video 輸入	Y/C, 迷你 4 針 DIN	
複合視頻輸入	RCA phono 插孔	
視頻輸入	RCA phono 插孔×3	
Trigger 輸出	迷你插孔×2	-
遙控(RS-232C)	D-Sub 9 針	
附送配件		
	遙控器(1), AA (R6) 遙控器電池 (2), 交流電源線 (1), 操作指引 (1), Image Director3 光碟 (1) (VPL-VW85)	