

## 新聞稿

**Sony推出全新AVCHD全高清Handycam®數碼手提攝錄機**

**夜間拍攝同樣細緻無遺 捕捉精彩美麗每一刻**

*新系列配備Sony獨家研發‘Exmor R’ CMOS影像感測器 有利低光環境拍攝完美影像  
配合全新 SteadyShot影像防震系統輕鬆攝錄清晰影片*



HDR-XR550



HDR-CX350

**香港·2010年1月13日** – Sony 推出六款全新 AVCHD 全高清 Handycam®數碼手提攝錄機，將全高清影片攝錄帶進新境界。全新 Handycam®系列配備“Exmor R” CMOS 影像感測器及優化 Optical SteadyShot (動態模式)光學防震系統，方便用戶在低光環境下輕鬆拍攝清晰亮麗的影片，加上 Sony 高效能廣角 G Lens 鏡頭，用戶可輕易地拍攝細緻無瑕的影片。

對多數用戶而言，在黃昏或晚間拍攝細緻分明的影像是一項挑戰。Sony 全新 AVCHD HDD Handycam® XR 系列和 AVCHD MS Handycam® CX 系列數碼手提攝錄機，讓用戶在低光環境下也可輕鬆拍攝影片，無需浪費時間調整拍攝設定。全新 Handycam® 系列經過精心改良，令操作更輕易及表現更出色，用戶可輕鬆隨心拍攝優質高清影片及相片。

### **Exmor R CMOS影像感測器帶來超卓的低光拍攝表現**

全新Handycam®數碼手提攝錄機配備Sony ‘Exmor R’ CMOS影像感測器，該系統的背光技術能善用拍攝現場的光源，提供相等於傳統CMOS影像感測器約兩倍的感光度並減少訊噪，方便用戶在低光環境下亦可輕鬆拍攝亮麗的影片及相片。XR 及CX系列同

時支援Optical SteadyShot™(動態模式)光學防震系統，讓用戶手持攝錄機時可得到穩定的拍攝效果；並配備智合拍模式為用戶提供多達90個不同的場面設置。

### **專業級廣角 G Lens 鏡頭締造優越的攝錄效果**

XR及CX系列 (除XR150及CX150 型號外) 數碼手提攝錄機配備Sony獨家研發的廣角G鏡頭，當使用攝錄模式時提供29.8毫米焦距(相等於35毫米)，用戶毋須外置廣角鏡亦可拍攝較傳統攝錄機大兩倍的範圍，效果媲美市面上的優質鏡頭。而HDR-XR150及HDR-CX150則配備優質蔡司25倍光學變焦鏡頭，讓你輕易捕捉清晰的遠距影像。

### **具創意的高爾夫球模式捕捉完美一桿**

HDR-XR 及 HDR-CX 系列(除 XR150 及 CX150 型號外)亦配備全新高爾夫球模式(Golf Shot)，讓熱愛高爾夫球的用戶以創新方法攝錄並重溫揮桿動作。高爾夫球模式可以同時拍攝影片及連環相片，展示整個揮桿過程，方便用戶以輕易而細緻的方法檢閱和改進揮桿技術。此功能亦適用於攝錄及重溫其他快速運動，如網球和棒球等。

### **優質影片 輕鬆分享**

隨機附送的 Picture Motion Browser(PMB)相片管理軟件，讓用戶輕易迅速地編輯及分享影像，最新版本的 PMB 現已於網上供免費下載，讓用戶直接於 Facebook®分享影片，更可簡易快捷地將影片及相片上載至其他的流行社交網站如 YouTube™和 Picasa™網上相簿。此外，透過全新 Handycam®系列的直接複製模式，用戶可輕鬆地將影片傳送至外置硬碟。

### **AVCHD 全高清 HDD Handycam®系列：HDR-XR550、HDR-XR350 和 HDR-XR150**

為滿足用戶對拍攝優質影片及相片效果的要求，Handycam® XR 系列加入三款全新型號：HDR-XR550、HDR-XR350 和 HDR-XR150，除了支援全高清影片攝錄外，HDR-XR550更可捕捉高達12百萬像素的靜態影像。

Handycam® XR系列內置240GB硬碟及支援Memory Stick記憶片，可拍攝影片達101小時。XR系列同時具備臉部偵測和一笑即拍技術，確保成功捕捉每個歡樂笑臉。XR亦提供多種手動操控模式選擇，包括全新光圈及快門速度控制，富經驗的用戶可隨個人喜好調校拍攝功能，以達至最理想效果。

### **AVCHD Memory Stick Handycam®系列：HDR-CX550、HDR-CX350 和 HDR-CX150**

機身輕巧的 Handycam® CX 系列數碼攝錄機內置 64GB 記憶體，功能齊備，方便隨時拍攝豔麗細緻的全高清影片。而當中的 HDR-CX350 更備有全新波爾多啡色，令外形倍添時尚氣派。

## Handycam®標清硬碟攝錄機系列：DCR-SR68



除了提供 AVCHD 全高清格式，Sony 亦備有支援標清格式的數碼手提攝錄機供用戶選擇。DCR-SR68 配備蔡司 Vario Tessar 60 倍光學變焦鏡頭，輕易捕捉清晰銳利的遠距景象，所配備的 80GB 硬碟及 Memory Stick 記憶片插槽，支援長拍模式拍攝達 91 小時的影片。另外，其臉部偵測技術及內置 LED 補光燈有效改善低光環境下的拍攝質素。

Sony 全新 AVCHD 全高清硬碟攝錄機、AVCHD 全高清 Memory Stick 攝錄機及標清硬碟 Handycam® 數碼手提攝錄機系列於 2010 年 2 月開始發售。

	HDR-XR550	HDR-XR350	HDR-XR150	HDR-CX550	HDR-CX350	HDR-CX150	DCR-SR68
建議零售價 (港幣)	10,980 元	8,980 元	6,480 元	9,980 元	7,980 元	4,980 元	3,480 元
推出日期	3月初	3月初	2月初	3月初	3月初	2月初	2月初

### 請即預訂

由 2010 年 2 月 2 日至 3 月 3 日，顧客可於 Sony Style 專門店、Sony Style 網上專門店 ([www.sonystyle.com.hk](http://www.sonystyle.com.hk)) 或致電 Sony 銷售服務熱線 (852) 2345-2966 訂購 Handycam® 數碼手提攝錄機 HDR-XR550 及 HDR-CX550。欲知詳情，請瀏覽 Sony 網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

顧客查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線 (852) 2345-2966。

### 有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部 (HKMC) 是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

### 關於“make.believe”

“make.believe”(make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Handycam®數碼手提攝錄機 HDR-XR550、HDR-XR350、HDR-XR150、HDR-CX550、HDR-CX350及HDR-CX150

型號		HDR-XR550/ HDR-CX550	HDR-XR350/ HDR-CX350	HDR-XR150/ HDR-CX150
影像感測器		1/2.88吋“Exmor R” CMOS 感測器	1/4吋“Exmor R” CMOS 感測器	1/4吋“Exmor R” CMOS 感測器
拍攝靜態影像的像素		最高達 12.0 百萬像素 (4000x3000, 4:3)	最高達 7.1 百萬像素 (3072x2304, 4:3)	最高達 3.1 百萬像素 (2048x1536, 4:3)
整體像素		約 6631K 像素	約 4200K 像素	約 4200K 像素
有效像素	影片	約 4150K 像素 (16:9)	約 2650K 像素 (16:9)	約 1350K 像素 (16:9)
	相片	約 6000K 像素 (4:3)	約 3540K 像素 (4:3)	約 1570K 像素 (4:3)
最低攝錄照明度		<p><b>NTSC:</b> 標準：11lux (1/60 快門速度) 低流明：3lux (自動慢快門開啓, 1/30 快門速度) 夜攝 0lux (1/60 快門速度)</p> <p><b>PAL:</b> 標準：11lux (1/50 快門速度) 低流明：3lux (自動慢快門開啓, 1/25 快門速度) 夜攝 0lux (1/50 快門速度)</p>	<p><b>NTSC:</b> 標準：11lux (1/60 快門速度) 低流明：3lux (自動慢快門開啓, 1/30 快門速度)</p> <p><b>PAL:</b> 標準：11lux (1/50 快門速度) 低流明：3lux (自動慢快門開啓, 1/25 快門速度)</p>	<p><b>NTSC:</b> 標準：11lux (1/60 快門速度) 低流明：3lux (自動慢快門, 1/30 快門速度)</p> <p><b>PAL:</b> 標準：11lux (1/50 快門速度) 低流明：3lux (自動慢快門, 1/25 快門速度)</p>
鏡頭	種類	Sony Lens G	Sony Lens G	Carl Zeiss Vario Tessar
	濾鏡直徑	37 毫米	30 毫米	30 毫米
	f (影片)	29.8 毫米(16:9 模式, Active 模式關閉)	29.8 毫米(16:9 模式, Active 模式關閉)	37 毫米(16:9 模式, Active 模式關閉)
	f (靜態相片)	26.3 毫米(4:3 模式, Active 模式關閉)	27.4 毫米(4:3 模式, Active 模式關閉)	36 毫米(4:3 模式, Active 模式關閉)
變焦	影片	光學：10x 數碼：120x	光學：12x 數碼：160x	光學：25x 數碼：300x
	靜態相片	光學：10x	光學：12x	光學：25x
防震系統		Optical SteadyShot (新動態模式, Active Lens Method)		SteadyShot (新動態模式)
硬碟儲存容量		240GB(HDR-XR550)	160GB(HDR-XR550)	120GB (HDR-XR150)
		64GB (HDR-CX550)	32GB (HDR-CX550)	16GB (HDR-CX150)
硬碟保護		有/沒有	有/沒有	有/沒有
儲存媒體		內置記憶體 Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO Duo (High Speed) Memory Stick PRO Duo (Mark2) Memory Stick PRO-HG Duo		
錄像		高清：MPEG4-AVC / H.264 (AVCHD) 標準：MPEG2-PS		
靜態影	相片模式	約 12 百萬像素 (4000x3000, 4:3)	約 7.1 百萬像素 (3072x2304, 4:3)	約 3.1 百萬像素 (2048x1536, 4:3)

像尺寸		約 9 百萬像素 (4000x2250, 16:9) 約 6.2 百萬像素 (2880x2160,4:3) 約 1.9 百萬像素 (1600x1200,4:3) 約 30 萬像素 (640x480, 4:3)	約 5.3 百萬像素 (3072x1728, 16:9) 約 1.9 百萬像素 (1600x1200, 4:3) 約 30 萬像素 (640x480, 4:3)	約 2.4 百萬像素 (2048x1152, 16:9) 約 1.9 百萬像素 (1600x1200, 4:3) 約 30 萬像素 (640x480, 4:3)
	影片模式	約 8.3 百萬像素 (3840x2160, 16:9) 約 6.2 百萬像素 (2880x2160, 4:3)	約 5.3 百萬像素 (3072x1728, 16:9) 約 4.0 百萬像素 (2304x1728, 4:3)	約 2.7 百萬像素 (2208x1244, 16:9) 約 2.0 百萬像素 (1664x1244, 4:3)
閃光燈	有		有	-
LCD 顯示屏	3.5 吋闊 (16:9), 921.6K 點, 輕觸式屏幕 Xtra Fine LCD 兼備 TruBlack 技術		2.7 吋闊 (16:9), 230K 點, Clear Photo LCD 輕觸式屏幕	
開始 / 停止及變焦按鈕	有 (在 LCD 屏幕上顯示)			
智合拍模式	有 (預設開啓)			
高爾夫球模式	有	有 (只限高清)	-	
兼容直接複製功能	有			
手動旋鈕	- 對焦 (預設) - 曝光 - 自動曝光移軸 - 白平衡移軸 - 光圈控制 - 快門速度控制	-	-	
取景器	0.2 吋, 201.6K 點彩色取景器	-	-	
Tele Macro	有			
夜攝/超級夜攝	有	-	-	
自動慢快門	有 (只限低流明模式)			
場景選擇	自動 / 夜景 / 夜景人像 / 日出及日落 / 煙花 / 風景 / 雪景		自動 / 夜景 / 日出及日落 / 煙花 / 風景 / 人像 / 射燈 / 沙灘 / 雪景	
淡出效果	白 / 黑			
電池資料, IntoLITHIUM 鋰貞子電池	有 (V 系列)			
電池耐力	NTSC : 約 6/7 小時 PAL : 約 7/8 小時 (另配 NP-FV100 使用)	NTSC : 約 7 小時 PAL : 約 7/8 小時 (另配 NP-FV100 使用)	NTSC : 約 7/8 小時 PAL : 約 8 小時 (另配 NP-FV100 使用)	

<p>介面</p>	<p>-迷你 HDMI 連接插頭 -A/V 遙控插孔 -外置麥克風輸入 -耳筒插孔 -動態介面插槽 -USB 插孔 (高速 USB 2.0) -DC 輸入</p>	<p>迷你 HDMI 連接插頭 -A/V 遙控插孔 -動態介面插槽 -USB 插孔 (高速 USB 2.0) -DC 輸入</p>	<p>迷你 HDMI 連接插頭 -A/V 遙控插孔 -USB 插孔 (高速 USB 2.0) -DC 輸入</p>
<p>隨機配件</p>	<p>- AC 交流電變壓器 -A/V 線 - A/V 色差連接線 -USB 線 -InfoLITHIUM 電池 (NP-FV50) -無線遙控器 RMT-835 連 CR2025 鋰電池 (只限 CX550 &amp; CX350) -CD-ROM (“Picture Motion Browser”Microsoft® Windows®)</p>		

**Handycam® DCR-SR68 產品規格表：**

<b>型號</b>		<b>DCR-SR68</b>
影像感測器		採用先進 HAD 技術的 1/8 吋 CDD
拍攝靜態影像的像素		最大 340K 像素 (720x480, 4:3)
整體像素		NTSC: 約 680K 像素 PAL: 約 800K 像素
有效像素	影片	NTSC: 約 410K 像素 (16:9) PAL: 約 490K 像素 (16:9)
	相片	約 340K 像素 (4:3)
最低攝錄照度		NTSC: 3lux (1/30快門速度) PAL: 3lux (1/25快門速度)
鏡頭	種類	Carl Zeiss Vario Tessar
	f (影片)	39mm (16:9 模式)
	f (靜態相片)	44mm (4:3 模式)
變焦	影片	光學：60x 數碼：2000x
	靜態相片	光學：60x
防震系統		SteadyShot
硬碟儲存容量		80GB
硬碟保護		有
儲存媒體 (拍攝影片建議使用 512MB 或以上之 MS 記憶片，以及 Class 2 或以上之 SD/SDHC 之 記憶卡)		內置記憶體 Memory Stick PRO Duo Memory Stick PRO Duo (高速) Memory Stick PRO Duo (Mark2) Memory Stick PRO-HG Duo SD 記憶卡 SDHC 記憶卡
錄像		MPEG2-PS
靜態影像尺寸		約 0.3M 像素 (640x480, 4:3) 約 0.2M 像素 (640x360, 16:9)
內置 LED 影片攝助燈		有
LCD 顯示屏		2.7 吋(16:9) 闊屏幕, 230K 點輕觸式 Clear Photo LCD 顯示屏
開始 / 停止及變焦按鈕		有 (於 LCD 顯示屏上顯示)
兼容直接複製功能		有
Tele Macro		有
自動慢快門		有
場景選擇		自動 / 夜景 / 燭光 / 日出及日落 / 煙花 / 風景 / 人像 / 射燈 / 運動 / 沙灘 / 雪景
淡出效果		白 / 黑
電池資料, IntoLITHIUM 鋰離子電池		有 (V 系列)
電池耐力		NTSC: 約 13 小時 PAL: 約 13 小時 (當使用另購的 NP-FV100)
介面		- A / V 遙控插頭 - USB jack (USB 2.0HI-Speed) - DC 輸入

隨機配件	<ul style="list-style-type: none"><li>- AC 交流電變壓器</li><li>- A/V 線</li><li>- USB 線</li><li>- InfoLITHIUM 電池 (NP-FV30)</li><li>- CD-ROM (“Picture Motion Browser” for Microsoft® Windows®)</li></ul>
------	--