

新聞稿

Sony 全新頂級影音放大器提升音響體驗至更高層次
ES 系列影音放大器 STR-DA5700ES 與 STR-DA3700ES 締造真正家庭影院體驗
連接 BRAVIA Internet TV 串流內容帶來優質音響



STR-DA5700ES

- 強勁的9.1/7.1聲道輸出，分別達到每聲道120W及100W功率
- 新添多款專為前置高 (FH) 揚聲器設計的全新頂級音場模式
- Sony全新先進自動音場調校技術調校更佳揚聲器位置
- 支援3D功能及配備1080p影像升級功能
- 網絡連接功能支援BRAVIA Internet TV內容串流服務
- 全新圖像化用戶介面省時方便

香港·2012年1月5日－ Sony今日為頂級ES系列影音放大器增添兩款嶄新型號：STR-DA5700ES及STR-DA3700ES，為用戶締造身歷其境的影院體驗。兩款新型號均具備Sony尖端影音技術與全新優化用戶介面，可輕易配合任何家居影音裝置，並能連接包括Sony最新免費“3D Experience”串流頻道等BRAVIA Internet TV內容串流服務，帶來種類繁多的影音內容，實現令人嘆為觀止的視聽享受。

卓越影音體驗

9.1 聲道 STR-DA5700ES 與 7.1 聲道 STR-DA3700ES 均配備 Sony 頂級 ES 系列特有的音響調諧技術，帶來極致超卓的音響質素。兩款放大器均新添多款專為前置高 (FH) 揚聲器設計的全新頂級音場模式，為音響愛好者呈獻豐富的聽覺盛宴。透過 9.1/7.1 聲道環迴立體聲系統與前置高揚聲器，用戶可享受 HD-D.C.S. FH、Berlin Philharmonic Hall 與 True Concert Mapping 等音場模式締造出來極逼真的立體聲音效，感覺有如現場一樣。

新型號專為影音發燒友而設計，配備1080p影像升級功能，可提升任何標清訊源的畫質，STR-DA5700ES配備多種預設音場模式，例如 DTS Neo:x Cinema，讓用戶盡享媲美影院的震撼環迴立體聲音效。STR-DA5700ES及STR-DA3700ES的強勁輸出功率分別達到每聲道120W及100W，將多聲道音效的澎湃震撼力發揮得淋漓盡致。

兩款新型號還配備 Sony 全新先進自動音場調校技術(D.C.A.C.)，令輸出的音效仿如模擬一套擺放最佳位置及角度的揚聲器，以達致最理想的平衡，並完美地融合整個音場，演繹出動人心弦的環迴立體聲音效。

簡單易用

全新的圖像用戶介面把最常用的設定及調校項目，例如用戶喜好的觀賞或聆聽設定等，放置於頂層的選項菜單。這種貼心的設計既能讓用戶立即找到所需的設置，並同時讓用戶按自己的需要仔細地調節影音效果。新增的簡易自動化功能可儲存及管理常用設備的組合及設定（如音場），讓用戶能透過影音放大器上的按鈕（1 號及 2 號按鈕）或遙控器輕鬆選用，快捷方便。新型號內置四個乙太網絡連接埠與一個 USB 埠，不論瀏覽豐富多彩的網絡內容，或在家觀賞用戶的作品，均輕鬆自如。

Sony 最新影音放大器 STR-DA5700ES 及 STR-DA3700ES 現開始發售，建議零售價分別為港幣 19,880 元及港幣 9,880 元。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852)2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe”(make dot believe)是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 影音放大器 STR-DA5700ES 及 STR-DA3700ES 的產品規格:

型號	STR-DA5700ES	STR-DA3700ES
一般		
聲道	9.1	7.1
電量輸出率(立體聲模式)	120 瓦+120 瓦 (8 Ohms 20-20kHz)	100 瓦+100 瓦 (8 Ohms 20-20kHz)
電量輸出參考值(立體聲模式)	120 瓦+120 瓦 (4 Ohms 20-20kHz)	85 瓦+85 瓦 (4 Ohms 1kHz)
電量輸出參考值	8 Ohms 1 kHz 前置: 130 瓦+ 130 瓦 中置: 130 瓦 環迴: 130 瓦+ 130 瓦 環迴後置: 130 瓦+ 130 瓦 4 Ohms 1 kHz 前置: 120 瓦+ 120 瓦 中置: 120 瓦 環迴: 120 瓦+ 120 瓦 環迴後置: 120 瓦+ 120 瓦	8 Ohms 1 kHz 前置: 110 瓦+ 110 瓦 中置: 110 瓦 環迴: 110 瓦+ 110 瓦 環迴後置: 110 瓦+ 110 瓦 4 Ohms 1 kHz 前置: 100 瓦+ 100 瓦 中置: 100 瓦 環迴: 100 瓦+ 100 瓦 環迴後置: 100 瓦+ 100 瓦
電量要求	230V 50/60Hz	230V 50/60Hz
耗電量	480 瓦	360 瓦
備用時耗電量	0.5 瓦	0.5 瓦
體積(闊 x 高 x 深) 毫米	430×187.5×420 毫米	430×162×388 毫米
重量	17.3 千克	13.2 千克
輸入/輸出		
A/V 輸入/輸出	A/V 輸入(包括前置 AV): 5 (前置 1) / A/V 輸出: 1	A/V 輸入 (包括前置 AV): 5 (前置 1) / A/V 輸出: 1
模擬音頻輸入/輸出	模擬音頻輸入: 5 模擬音頻輸出: 1	模擬音頻輸入: 3 模擬音頻輸出: 1
耳機	1	1
HDMI 輸入/輸出	HDMI 輸入 (包括前置輸入): 6(1) HDMI 輸出: 2	HDMI 輸入: 5 HDMI 輸出: 1
色差端子輸入/輸出	色差端子輸入: 2 色差端子輸出(包括監視輸出): 1	色差端子輸入: 2 色差端子輸出(包括監視輸出): 1
多重聲道輸入	1(7.1)	---
USB	前置:iPhone/WM	前置:iPhone/WM
PC 輸入 (USB DAC)	1	---
光纖輸入/輸出	光纖輸入: 4 光纖輸出: 1	光纖輸入: 3

同軸輸入	3	1
視頻監視輸出	---	1
音頻預先輸出	(前置(左/右)), (中置), (環迴(左/右)), (環迴後置(左/右)), (前置高(左/右)), 2 預先輸出(重低音)	(重低音) 2
區域 2	A/V 輸出: 1 色差輸出: 1	A/V 輸出: 1 色差輸出: 1
區域 3 (監視)	A/V 輸出: 1	---
12V Trigger	3	1
IR Repeater 輸入/輸出	有(1/2)	有(1/2)
乙太網絡	4 (轉換連接埠)	4 (轉換連接埠)
功能	<ul style="list-style-type: none"> - 兼容網絡視頻 - 全新圖像介面 - 簡易自動化功能 - 多種前置揚聲器音場 - D.C.A.C. 	