

新聞稿

Sony 推出融合 Monolithic 設計概念的全新家庭影院組合
最新家庭影院組合系列配備 USB 影片播放功能、HDMI (1080p) 連接及
總功率輸出達 1000 瓦，帶來豐富的家庭娛樂享受



DAV-DZ910W

香港・2010年3月23日 – Sony 為家庭影院組合系列增添三款全新型號 - DAV-DZ910W、DAV-TZ710 及 DAV-TZ210。全新型號融入 Sony 獨有的 Monolithic 設計概念 - 以巧奪天工的設計結合精緻亮麗的機身 - 將簡約時尚的組合融入家居陳設。表現卓越的全新家庭影院組合，以震撼的影音效果提升家庭影院體驗。

高階型號 DAV-DZ910W 採用 Sony 獨有 S-AIR 數碼無線互動射頻技術，該先進的數碼無線傳送技術帶來近乎原音的數碼音效，在訊號傳送過程中並無經過壓縮或干擾。S-AIR 數碼無線組合採用的 plug & play 設計，確保機身外形簡潔美觀。此型號具有多項高效功能，當中包括數碼音場調校功能(DCAC)，可自動偵測揚聲器的位置及計算最合適的音量、延誤及頻率以調校最理想的聲音設定。當配合採用數碼影院模式(DSC) 便可將音域優化，帶來超凡的家庭影院體驗。

所有新組合均備有 12bit/108MHz 視頻數碼/模擬轉換器，只要透過 HDMI 線接駁高清電視，便可將 DVD 格式影像提升至接近 1080p 解像度的畫質。新型號更以 Dolby PRO LOGIC、Dolby Digital 及 DTS 所帶來的震撼音效配合優越畫質，將逼真的影院體驗帶到家中。

三款組合皆配備 Sony 獨有 S-Master 全數碼放大器，提供近乎原音質素的音效表現。DAV-DZ910W 提供達 1000 瓦總功率輸出，帶來強勁音效；而 DAV-TZ710 及 DAV-TZ210 同樣有 600 瓦總功率輸出。DAV-DZ910W 及 DAV-TZ710 擁有四台座地式揚聲器，包括後置揚聲器、左右置揚聲器、強勁的超重低音揚聲器及中置揚聲器；而 DAV-TZ210 亦有五組纖巧的衛星揚聲器及強勁的超重低音揚聲器。

新系列皆提供 USB 影片播放功能，可兼容播放 DivX 及 MPEG4 格式的短片。它們亦支援多種不同格式，包括：DVD、SACD、CD、Video CD、CD-R/RW、DVD-R/+R/+R DL、DVD+RW、DVD-RW(VR)、Divx Playback、MPEG 4、JPEG 及 MP3。

Sony 全新家庭影院組合 DAV-TZ710 現公開發售，建議零售價為港幣 2,880 元，而 DAV-DZ910W 及 DAV-TZ210 將於 2010 年 4 月推出。

顧客查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線 (852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，與堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 家庭影院組合 DAV-DZ910W、DAV-TZ710 及 DAV-TZ210 的產品規格如下：

型號		DAV-DZ910W	DAV-TZ710	DAV-TZ210
數碼放大器		S-Master (24 bit)		
輸出功率	前置 (RMS)*	167W x 2	100W x 2	
	中置 (RMS)*	167W	100W	
	環繞 (RMS)*	-	100W x 2	
	重低音 (RMS)*	165W	100W	
	總輸出功率 (RMS)*	1000W	600W	
功能	DVD/ CD/ SA-CD		O	
	FM 收音機		O	
	電視		O	
	USB		O	
輸入/ 輸出	音頻輸入 (模擬)		x 1	
	音頻輸入 (數碼)	x 1	-	
	音頻輸入 (前置, 小型)	x 1	-	
	視頻輸出 (複合)		x 1	
	視頻輸出 (色差)	x 1	-	
	視頻輸出 (HDMI)		x 1 (1080p)	
	DVD 倍線上增 (1080p)			
	數碼音場調校 (自動偵測)	O	-	
	揚聲器端子 (前置/中置/環繞/重低音)	O/O/-/O	O/O/O/O	
	麥克風輸入插孔 (3.5 毫米/ 6.3 毫米)	1/O	-	
	USB		O	
均衡器	Bass Boost 功能 (Dynamic Bass on RM)	O	-	
	Portable Audio Enhancer		O	
	夜間模式	O	-	
環繞/ 音效	Dolby Prologic/ Dolby Prologic II		Prologic 2 (所有功能)	
	Dolby Digital/ DTS		O/O	
	電影/ 音樂模式		O	
	多重立體聲 (Link)		O	
	揚聲器結構		O	
S-AIR (無線)	S-AIR (無線)	O	-	
Karaoke	麥克風音量/回音	O/O	-	
	Karaoke-PON (只適用於 DVD 功能)	O	-	
	Multiplex (只適用於 DVD 功能)	O	-	
	按鍵控制 (只適用於 DVD 功能)	O	-	
其他	調光器		O	
	示範模式		O (預設為開啓)	

	A/V SYNC (Lip Sync)	O	
	時間制 (錄影/ 播放/ 睡眠)	O (-/-/O)	
	BRAVIA Sync	O	
	HDMI 控制	O (預設為開啓)	
	Audio Return Channel (HDMI)	O (Default on)	-
功率調校	節省電源模式	O	
	耗電量	125W	105W
	待機模式的耗電量	低於 0.25W	
收音機功能	頻道	FM	
	調校範圍 (FM)	87.5 MHz-108.0 MHz (50 kHz)	
	預設頻道 (FM/ AM/ XM)	FM20 / - / -	
	外置 FM/AM 天線	O (75ohm)/ -	
DVD / SACD / VCD / CD 播放器			
格式	DVD / DVD Audio / SA-CD / CD / Video CD	O / - / O / O / O	
	DVD / CD / SA-CD TEXT	O / O / O	
	CD-R / CD-RW 播放	O / O	
	DVD-R/+R/+R DL/+RW/-RW/-RW(VR) /- R (VR) 播放 (*部份光碟有機會不能播放)	O / O / O / O / O / O / O	
	DivX 播放	O	
	MPEG4 簡單檔案播放	O	
	JPEG 播放	O	
	MP3 播放	O	
	MP3/IDTag 1.0/ 1.1/2.2/ 2.3 版本	O / O / O / O / O	
影像功能	逐行掃描 (NTSC/ PAL)	O / -	- / -
	Precision Cinema Progressive	O	-
	VCD	O	
	影像導航	O	-
	GUI/ OSD	O	
其他	隨機播放: DVD/CD / VCD / SA-CD	- / O / O / O	
	程式: DVD/CD / VCD / SA-CD	- / O / O / -	
	重播: DVD/CD / VCD / SA-CD	O / O / O / O	
	D/A 轉換器 (Video)	108MHz/ 12bit	
	Multi Disc Resume (DVD,VCD)	10 張光碟	
USB			
音樂解碼格式 (播放)	MP3	O	
	WMA	O	
	AAC	O	

影像解碼格式 (播放)	JPEG	O	
影片解碼格式 (播放)	DivX	O	
	MPEG4 simple profile	O	
編碼	MP3	MP3	
文字資訊	MP3 檔案名稱 /IDTag 1.0/ 1.1/ 2.2/ 2.3 版本	O / O / O / O	
播放模式	正常模式	O (1 款裝置)	
	隨機模式	O (1 個資料夾)	
	重覆	O	
	恢復	O	
記錄來源	CD	O	
	MP3CD/ MP3DVD	O	
	FM 收音機	O	
記錄模式	正常模式 (CD)	O (按光碟 / 按歌曲)	
	正常模式 (檔案光碟 (MP3))	O (按資料夾 / 按歌曲)	
	程序模式	O (只適用於 CD)	
編輯	刪除 (全部/ 1 資料夾/ 1 歌曲)	- / O / O	
揚聲器系統			
前置揚聲器	類型	Tall Boy 設計 (座地)	Micro Satellite 設計
	揚聲器系統	1 路 (Full Range)	
	音箱設計	Bass Reflex (Ported)	
	抗阻	3 ohm	
	揚聲器單元	x 1	
	低音揚聲器單元	65 毫米	
	輸入端子	Push Type	
中置揚聲器	揚聲器系統	1 路 (Full Range)	
	音箱設計	Bass Reflex (Ported)	
	抗阻	3 ohm	
	揚聲器單元	x 1	
	低音揚聲器單元	65 毫米	
	防磁	O	
	輸入端子	Push Type	
環繞揚聲器	類型	Tall Boy 設計 (座地)	Micro Satellite 設計
	揚聲器系統	1 路 (Full Range)	
	音箱設計	Bass Reflex (Ported)	
	抗阻	3 ohm	
	揚聲器單元	x 1	
	低音揚聲器單元	65 毫米	
	輸入端子	Push Type	
超重低音揚聲器	揚聲器系統	1 路 (超重低音揚聲器)	
	音箱設計	Bass Reflex (Ported)	

	抗阻	3 ohm		
	Active/ Passive	Passive		
	揚聲器單元	180 毫米		160 毫米
特別附件	HDMI 線	O	-	-
無線環繞聲擴音器				
功率	環繞聲 (RMS)*	167W x 2	-	-
功率調校	節省電源模式	O	-	-
	電源要求	220V – 240V AC, 50/60 Hz	-	-
	耗電量	50W	-	-
	待機模式的耗電量	1.0W	-	-
重量 (闊 x 高 x 深) 及尺寸				
主機				
尺寸 (約) (毫米)		430 x 66 x 390 (420)	430 x 67 x 335	
重量 (約) (千克)		4.4	3.6	
前置揚聲器				
尺寸 (約) (毫米)		255 x 1185 x 255	235 x 1000/970/940/910 x 235	103 x 164 x 85
重量 (約) (千克)		3.2	2.2	0.5
中置揚聲器				
尺寸 (約) (毫米)		265 x 94 x 70		
重量 (約) (千克)		0.6		
環繞揚聲器				
尺寸 (約) (毫米)		255 x 1185 x 255	235 x 1000/970/940/910 x 235	103 x 164 x 85
重量 (約) (千克)		3.1	2.2	0.5
超重低音揚聲器				
尺寸 (約) (毫米)		225 x 395 x 315		169 x 300 x 320
重量 (約) (千克)		6.5		5.3
環繞擴音器				
尺寸 (約) (毫米)		206 x 60 x 256	-	
重量 (約) (千克)		1.3	-	