

新聞稿

Sony 為 α 數碼相機系列推出外置閃光燈
HVL-F43AM 機身輕巧而功能強勁，配備快速轉向反射系統



外置閃光燈HVL-F43AM

香港·2011年5月4日—Sony 今日推出機身輕巧而功能強勁的新款外置閃光燈HVL-F43AM，可配合所有A Mount數碼相機使用，發揮超水準表現；同時推出的其他 α 系統配件，包括安裝支架VCT-55LH、專用外影袋LCS-AMB及遮光罩ALC-SH111。

外置閃光燈HVL-F43AM

新款外置閃光燈HVL-F43AM配備創新的快速轉向反射系統 (Quick Shift Bounce)，攝影師在改變構圖方向 (橫向或垂直) 時，能快速流暢地調校燈頭位置；而不管相機的方向，光影位置都能保持一致，營造出自然的反射閃光效果。

新款閃光燈提供高達GN43 (105mm，ISO100m) 的強勁輸出，充電時間卻短至約2.9秒。它提供22級閃光度供選擇，用戶可由1/1至1/128度以每級1/3度微調。

HVL-F43AM亦可以用作離機閃光燈、無線閃燈控制器及無線多組閃燈比例控制器。用戶可使用其無線比例控制功能，為多達三個閃光裝置¹設置光度輸出比例，毋須複雜的專業設備便可營造出色的多點打光效果。

HVL-F43AM具備多款先進的智能功能，包括可從相機取得色溫數據，然後自動調節白平衡補償，確保在閃光下仍能營造準確的白平衡。閃光燈也可從相機得知影像感測器的尺寸，然後自動優化照明亮度，從而把影像邊緣的邊角失光的情況減至最低。

¹ 無線比例控制適用於 DSLR-A900、DSLR-A850 或 DSL-A700。

防塵防潮的HVL-F43AM適合日常拍攝以至高難度的戶內或戶外拍攝工作。閃光燈上的優質液晶屏幕及方向按鈕使操作更簡單方便。

安裝支架VCT-55LH

安裝支架VCT-55LH適用於Sony所有A Mount相機、包括NEX-5/NEX-3的E Mount相機，及Handycam® 高清攝錄機NEX-VG10E；當相機上的熱靴已被使用時，該安裝支架方便用戶穩固地加裝ISO冷靴配件，並適合配搭CLM-V55夾掛式液晶屏幕使用，讓用戶可在拍攝相片或影片時觀看清晰及具高解像度的影像。其他適用的配件包括槍型指向收音咪等。



VCT-55LH 安裝支架

專用外影袋LCS-AMB

專用外影袋LCS-AMB讓用戶安心攜帶A Mount相機²及其隨機標準變焦鏡，袋內有特別的懸掛式間格，能周全地保護及方便取用袋中的相機。相機袋可肩掛、手提及掛於腰帶上，外層物料為耐用的黑色人造纖維，袋身的小口袋可存放兩個額外電池、備用記憶卡及鏡頭蓋。



專用外影袋LCS-AMB

遮光罩ALC-SH111

圓形遮光罩ALC-SH111兼容DT 35mm F1.8 SAM及85mm F2.8 SAM鏡頭，可為鏡頭遮擋直射光線以避免眩光。

² 不兼容 DSLR-A900/A850。

推出日期

適用於α數碼相機系列的外置閃光燈HVL-F43AM及安裝支架VCT-55LH於2011年5月初推出，而專用外影袋LCS-AMB及遮光罩ALC-SH111的推出日期為2011年6月。建議零售價如下：

外置閃光燈HVL-F43AM	港幣 2,390元
安裝支架VCT-55LH	港幣 300元
專用外影袋LCS-AMB	港幣 290元
遮光罩ALC-SH111	港幣 130元

顧客查詢，請聯絡 Sony 銷售服務熱線(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部 (HKMC) 是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，典堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 外置閃光燈 HVL-F43AM 的技術規格

型號	HVL-F43AM
GN 值	43 (105 毫米, ISO100 · 米)
閃燈覆蓋範圍	24-105 毫米(使用廣角擴散片可覆蓋 15 毫米焦距範圍)
閃燈控制	預閃控制、手動選擇控制閃燈、直接由鏡頭量度 (through-the-lens (TTL))
閃燈反射	位置: 上 (30°/45°/60°/75°/90°/120°/150°); 下 (8°); 右 (30°/45°/60°/90°); 左 (30°/45°/60°/90°)
閃燈回電時間 (以 Sony 計算標準釐訂)	約 2.9 秒 (使用鹼性電池)
電池效能表現 (以 Sony 計算標準釐訂)	約多於 200 閃燈週期 (使用鹼性電池)
閃燈等級	22 級: (1/1, 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32, 1/64, 1/128), 1/3 級
無線比例控制	當使用 DSLR-A900/A850/A700 時, 只適用於控制 3 組
其他功能	自動調較白平衡及色溫資料、自動變焦控制以配合影像處理器 尺寸、高速同步、造型光、測光、多重光、相機防紅眼功能、 內置廣角擴散片及反光板、高品質液晶顯示屏
兼容熱靴	自動鎖配件熱靴
隨機附件	迷你架, 便攜袋
體積 (闊 x 高 x 深)	約 75 x 129 x 87 毫米
重量	約 340 克 (不包括電池)
電源	四枚 AA 鹼性電池 或 Ni-MH