

新聞稿

**Sony 推出領先業界的最新 XQD™¹ 記憶卡
嶄新記憶卡提供高達每秒 1Gb (每秒 125MB)² 極速存取速度**



香港 · 2012 年 2 月 20 日 – Sony 推出最新 XQD 記憶卡 QD-H32/H16，支援高達每秒 1Gb (每秒 125MB) 極速存取速度。兼容 XQD 的高階數碼相機採用 XQD 記憶卡 H 系列，便能以連續拍攝模式拍攝約 100 張 RAW 格式³的相片，為攝影愛好者及專業攝影師開拓更廣闊的創意空間。

XQD 記憶卡配備 Sony 研發的智能控制器，並採用 PCIe 介面⁴，內置最優越的快閃記憶體以實現極高速的數據處理，帶來超高抄寫速度及表現，非一般 CompactFlash 記憶卡所能做到。XQD 記憶卡可配合 Nikon 最新 D4 數碼單鏡反光相機，以連拍模式可以連續記錄最多約 100 張 RAW 格式相片。

H 系列記憶卡透過平均耗損技術，平均分配記憶卡的抄寫頻率，令數據記錄更準確可靠，再配合錯誤更正編碼及數據更新功能，令數據出錯的機會減至最低。

¹ 符合 CompactFlash 協會最新批核的特許開放規格「XQD 記憶卡規格」。XQD 是 Sony 商標。

² 根據 Sony 內部測試。傳輸速度或會因應測量環境而改變。

³ 根據 Nikon 調查。使用 Nikon D4 數碼相機，拍攝經壓縮 12-bit NEF(RAW)相片。

⁴ PCIe 是串列介面，屬一款電腦擴展卡標準。



XQD 讀卡器 MRW-E80 (左) 及 XQD Express Card 轉接器 QDA-EX1

Sony 亦推出兼容 USB 2.0/3.0 的 XQD 讀卡器 MRW-E80，把新記憶卡的功能發揮得淋漓盡致。用戶只需使用 XQD 高速驅動器軟件（可於 Sony 網站免費下載），便可快捷輕易地由記憶卡傳送大量數據至電腦。此外，Sony 亦推出 XQD Express Card 轉接器 QDA-EX1，可配合任何備有 ExpressCard™ 34 插槽的電腦使用。

為滿足高階數碼攝影市場的需求，Sony 計劃進一步強化 XQD 記憶卡陣容，詳情可瀏覽 http://www.sony.net/Products/memorycard/en_us/xqd/index.html。

Sony 最新 XQD 記憶卡 H 系列備有 16GB 及 32GB 容量供選擇，與 XQD 讀卡器 MRW-E80 及 XQD Express Card 轉接器 QDA-EX1 將於 3 月中旬開始發售，建議零售價如下：

型號	建議零售價
Sony XQD 記憶卡 H 系列記憶卡 (16GB) QD-H16	港幣 1,480 元
Sony XQD 記憶卡 H 系列記憶卡 (32GB) QD-H32	港幣 2,580 元
XQD 讀卡器 MRW-E80	港幣 380 元
XQD Express Card 轉接器 QDA-EX1	港幣 380 元

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe”(make dot believe)是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony XQD 記憶卡 QD-H16/T 及 QD-H32/T 的規格:

型號		QD-H16/T	QD-H32/T
記憶卡規格	記憶容量	16GB	32GB
	可用容量 (約)	14.9GB (15,998,753,177 Byte)	29.5GB (31,675,383,808 Byte)
介面		PCI Express	PCI Express
操作環境	操作電流 (平均 1 微秒)	900mA	900mA
	操作電流 (平均 1 秒)	500mA	500mA
	操作電流(最大)	1200mA	1200mA
	操作溫度要求	-25 至 +65°C (非凝結)	-25 至 +65°C (非凝結)
-40 至 +85°C (非凝結)		-40 至 +85°C (非凝結)	
媒體 /記憶卡	體積 (約 闊 x 長 x 厚)	29.6 x 38.5 x 3.8 毫米	29.6 x 38.5 x 3.8 毫米
	重量 (約)	10 克	10 克

Sony XQD ExpressCard 轉接器 QDA-EX1/SC1 的規格:

型號		QDA-EX1/SC1
配接器	PC 介面	PCI Express
	體積 (約 闊 x 高 x 深)	34 毫米 (闊) x 5.0 毫米 (高) x 75 毫米 (深)
	重量 (約)	約 13 克
操作環境	操作溫度要求	-25 至 +65°C (非凝結)

Sony XQD 讀卡器 MRW-E80/BC1 的規格:

型號		MRW-E80/BC1
轉接器	XQD 介面	XQD 記憶卡槽
	PC 介面	USB 介面 [超高速 USB (USB 3.0) / 高速 USB (USB 2.0)]
	體積(約 闊 x 高 x 深)	約 50 毫米 (闊) x 12.5 毫米 (高) x 86 毫米 (深)
	重量 (約)	約 42 克
	存取顯示燈	藍色
介面	XQD 介面	PCI Express
電源	電量需求 (電流)	DC5V (由 USB 連接埠提供)
操作環境	操作電流	900mA (最高)
	備用電流	0.5mA (最高)
	操作溫度要求	5 ~ 40°C; 濕度 30 ~ 80% (非凝結)