

新聞稿

Sony 全新耳機系列締造超卓音效

全新 MA 系列耳機讓用戶安在家中盡享舒適的聽覺體驗，
而 MDR-V55 和 MDR-ZX600 展現耳目一新的時尚都市風格



MDR-MA900

- 70 毫米超大推動單元及 Acoustic Base Lens 技術帶來雄渾強勁音效 (MDR-MA900)
- 全開放式設計；採用輕巧的鋁及鎂金屬零件，令佩戴更舒適 (MDR-MA900)
- 高度舒適的貼耳設計 (MDR-MA500 及 MDR-MA300)
- DJ 風格可外翻式耳罩 (MDR-V55)
- 時尚色彩配搭，提供專業級錄音室水準的卓越音響質素 (MDR-ZX600)

香港 • 2012 年 4 月 11 日 – Sony 推出全新 MA 系列 (MDR-MA900、MDR-MA500、MDR-MA300)、MDR-V55 及 MDR-ZX600 耳機，為音樂愛好者提供輕鬆愉快的音響體驗。全新耳機的設計充滿時尚魅力、佩戴舒適，無論在家中或戶外均輸出優質音效。

旗艦級 MDR-MA900 採用全開放式設計，音效自然動人，音域廣闊細膩。它採用 70 毫米超大推動單元，音色細膩豐富，音頻響應更出色。獨特的 Acoustic Base Lens 技術可輕易實現完美低音效果，令普通全開放式耳機望塵莫及。此外，電阻補償器締造豐富均衡的低音反應。

MDR-MA900採用簡約的設計風格，使用鋁及鎂金屬零件，減少重量。為使佩戴更舒適，纖巧的耳機頭帶配合彈力襯墊，可自然地貼合用戶的頭部形狀。該型號採用優質物料製造，融入輕巧設計，讓用戶佩戴倍感舒適，使用時幾乎忘記耳機的存在。

MDR-MA500採用靈活的貼耳設計，即使長時間佩戴觀看影片、欣賞音樂或遊戲，用戶亦倍感舒服。它配備效能出眾的300 kJ/m³釹磁體，確保重現渾厚低音及清澈中頻音效。而MDR-MA300則採用與MDR-MA500相同的貼耳設計。

都市時尚設計，音效無與倫比

Sony另外兩款全新耳機以都市時尚設計融合細膩豐富音效。MDR-V55及MDR-ZX600為MP3播放器輸出完美音效，外形與音效並重，是音樂愛好者不容錯過的選擇。

MDR-V55提供三款型格顏色選擇（紅色、藍色和白色）；而MDR-ZX600則提供四種獨具魅力的顏色供選擇（黑色、白色、灰色和藍色），環形耳罩上的有色環線與防纏扁身電線的顏色巧妙搭配。兩款耳機均採用簡約設計，折疊式耳罩方便收藏。

新款耳機不僅外形吸引，更帶來無與倫比的音響質素，適合享受多種不同風格的音樂，包括Hip Hop、爵士樂和搖滾樂。所配備的特大40毫米推動單元採用釹磁鐵結構，確保音域更廣闊豐富，低音更渾厚及高音更細膩動人。兩款新耳機均具1000mW功率處理容量，適合輸出各種音源。

DJ風格耳機MDR-V55



MDR-V55

MDR-V55色彩配搭奪目，用戶可盡顯個性風格。開合式耳罩設計完美貼合耳廓，佩戴極為舒適並有效隔音，其可外翻式耳罩方便用戶在舞池監控混音效果。

監聽式耳機MDR-ZX600



MDR-ZX600

MDR-ZX600輕巧而佩戴舒適，無論在錄音室或戶外使用，用戶都可展現個人魅力。耳罩的金屬感設計配合充滿色彩的環線，與防纏扁身電線巧妙搭配，為經典外形注入現代氣息。

Sony全新MA系列耳機、MDR-V55及MDR-ZX600耳機將於4月下旬發售。建議零售價如下：

型號	建議零售價	發售日期
MDR-MA900	港幣 2,380 元	4 月下旬
MDR-MA500	港幣 780 元	
MDR-MA300	港幣 380 元	
MDR-V55	港幣 720 元	
MDR-ZX600	港幣 580 元	

顧客查詢，請致電Sony銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供Sony消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關Sony產品及服務的資料，請瀏覽網頁www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe”(make dot believe)是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著Sony的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 耳機 MDR-MA900、MDR-MA500、MDR-MA300、MDR-ZX600 及 MDR-V55 的產品規格:

型號	MDR-MA900	MDR-MA500	MDR-MA300	MDR-ZX600	MDR-V55
型式	全開放式， 動態	開放式，動態		封閉式，動態 (貼耳式)	封閉式，動態
驅動單元	70 毫米，圓頂 型 (OFC 音 圈)	40 毫米，圓頂型 (CCA W 音圈)			40 毫米，圓 頂型
功率處理容量	700 mW (IEC*)	1,000 mW (IEC*)			
阻抗	1 kHz 時 12 Ω	1 kHz 時 40 Ω			
靈敏度	104 dB/mW	104 dB/mW	102 dB/mW	104 dB/mW	105 dB/mW
頻率響應	5 Hz – 40,000 Hz	8 Hz – 25,000 Hz	10 Hz – 24,000 Hz	6 Hz – 25,000 Hz	5 Hz – 25,000 Hz
導線	3 米，單側 OFC 絞合導線	3 米，單側 OFC 絞合導線	3 米，Y 式	1.2 米， Y 式， 扁平導線	1.2 米， 單側， 扁平導線
插頭	鍍金立體聲迷你插頭			鍍金 L 型立體聲迷你插頭	
重量	約 195 克 (不含導線)	約 245 克 (不含導線)	約 245 克 (不含導線)	約 170 克 (不含導線)	約 220 克 (不含導線)

*IEC = 國際電工委員會