

新聞稿

Sony 推出全新可換鏡頭數碼相機 NEX-F3 配備 180 度翻揭式 LCD 顯示屏方便自拍相片



NEX-F3

- APS-C 尺寸、16.1 百萬有效像素 Exmor™ APS HD CMOS 影像感測器
- 自動人像構圖功能輕鬆拍攝專業級人像相片
- 180 度翻揭式 LCD 顯示屏方便自拍人像照片
- 內置閃光燈以便在弱光環境下拍攝

香港・2012 年 5 月 17 日－Sony 推出全新可換鏡頭數碼相機 NEX-F3，滿足用戶追求輕巧機身及拍攝數碼單鏡反光相機 (DSLR) 影像質素的要求，並可以配合多款鏡頭拍攝高質素影像，盡情發揮創意。新型號雖然小巧，卻提供高階相機的影像質素。

機身輕巧的 NEX-F3 與其他 E-mount 系列相機一樣，均採用節省空間的無反光鏡設計。所配備的 16.1 百萬有效像素 Exmor™ APS HD CMOS 影像感測器，遠較一般輕巧型相機的感測器為大，可捕捉更多光線以拍攝低噪的優質靜態影像，及清晰細緻的全高清影片 (50i/25p)。跟傳統的數碼單鏡反光相機相機一樣，新型號可創造出色的散焦效果，以柔和背景襯托清晰聚焦的目標主體。

喜好人像攝影的用戶可採用 NEX-F3 輕鬆拍攝一流的人像照片。自動人像構圖功能可識別目標主體的位置及修剪周圍景物，以完成構圖美麗、具高解像度的人像照片。



NEX-F3 令自拍變得簡易，用戶只需將相機保持一臂的距離，並將 LCD 顯示屏翻揭至 180 度，然後按下快門或利用一笑即拍功能便可自動拍攝。

新增的內置閃光燈方便實用，即使在昏暗或室內環境下，亦可拍攝細緻清晰的相片。備受推崇的 NEX-7 相機亦同樣內置該款可彈出閃光燈，用戶無需攜帶額外的閃光燈配件，亦可照亮所拍攝的人物及其他景物。

過去，若要拍攝目標主體的特寫鏡頭，用戶必須使用功能強大的鏡頭。但現在只需利用清晰影像變焦 (Clear Image Zoom) 功能，即可把鏡頭的有效遠攝變焦率增加一倍，拍攝出高質素的特寫鏡頭。Sony 獨有 By Pixel Super Resolution 技術確保影像的細節、色調及畫質同樣出色。新型號特別為旅行及日常攝影而設，用戶毋須攜帶額外配件，相機亦可提升至最大焦距。

初嘗數碼攝影的用戶必會喜愛 NEX-F3 的簡易操作方式，它將多項優越功能化繁為簡。進階智合拍模式以智能識別各種景物及目標主體，並以仿如資深攝影師的技巧去調整設定。

NEX-F3 的多項優化功能使之成為輕巧型相機用戶必選的進階相機。機身的手握位置方便用戶輕鬆掌握，感覺舒適而穩固。電池持久耐用，一次充電便可拍攝 470 張相片，比 NEX-C3 多約 18%。USB 接口方便充電，旅行時充電更輕易。

SEL18200LE 遠攝變焦鏡頭 E18-200mm F3.5-6.3

全新 E18-200mm F3.5-6.3 遠攝變焦鏡頭 SEL18200LE 提供達 11 倍強力變焦及高解像度，輕巧便攜，適合旅遊時使用，為 α NEX-F3 及其他 E-mount 相機提供理想配搭。全新 E-mount 鏡頭體積細小，比 SEL18200 輕巧約 12%，並配備 Optical SteadyShot 光學防震功能，可彌補人手震動所造成的影響。直接手動對焦功能可精確地微調對焦，拍攝時可展現更多創意，令影像增添美感。

此外，E-mount 系統亦為 NEX-F3 提供一系列的自選配件，讓用戶發揮個性。外影袋 LCS-EMH 方便用戶快速取用相機及鏡頭；而外影袋 LCS-EJC3 則為相機及鏡頭提供全方位保護。其他配件包括時尚相機套連肩帶套裝 LCS-EBS3、專用相機套 LCS-EB31 及腕帶 STP-WS2。

Sony 全新可換鏡頭數碼相機 NEX-F3 備有粉紅色、白色及黑色機身供選擇，將於 2012 年 6 月初開始發售。全新 E-mount 鏡頭 SEL18200LE 於 2012 年 6 月底開始發售，建議零售價為港幣 6,490 元。

請即預訂

由 2012 年 5 月 18 日至 6 月 3 日，NEX-F3 於 Sony Store 專門店、Sony Store 網上專門店 (www.sony.com.hk/store)、Sony 銷售熱線 (852)2345-2966 及特約零售商供預訂。預訂的顧客可享以下優惠：

型號	套裝內容	建議零售價	附送禮品
NEX-F3K	單鏡套裝 (連 SEL1855 鏡頭)	港幣 4,990 元	1. 專用外影袋 LCS-BBF/B 2. NEX-F3 專用電池 NP-FW50 3. 8GB SD 記憶卡 SF-8N4
NEX-F3D	雙鏡套裝 (連 SEL16F28 及 SEL1855 鏡頭)	港幣 5,990 元	
NEX-F3Y	雙變焦鏡套裝 (連 SEL55210 及 SEL1855 鏡頭)	港幣 6,990 元	

凡於預訂期內選購以上任何 NEX-F3 套裝的顧客，更可以特惠價港幣 1,990 元換購 E-mount 專用電子觀景器 FDA-EV1S；數量有限，換購完即止。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe”(make dot believe)是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 可換鏡頭數碼相機 α NEX- F3 的產品規格表:

型號	NEX- F3
系統	
相機類型	內置閃光燈可換鏡頭數碼相機
兼容鏡頭	Sony E-mount 鏡頭
影像感測器	
類別	APS-C 類型 (23.5x15.6 毫米), Exmor™ APS HD CMOS 影像感測器配有原色濾光鏡
有效像素	16.1 百萬像素
總像素	16.5 百萬像素
防塵系統	於影像感測器上設置防塵膜及超聲波震動裝置
拍攝影像	
影像格式	JPEG (DCF Ver. 2.0, Exif Ver.2.3, 兼容 MPF Baseline), RAW (Sony ARW 2.3 格式), 3D MPO (兼容 MPF Extended)
影像尺寸	<p style="text-align: center;"><u>比例：3:2</u></p> <p style="text-align: center;">大：4912 x 3264 (16 百萬像素) 中：3568 x 2368 (8.4 百萬像素) 小：2448 x 1624 (4 百萬像素)</p> <p style="text-align: center;"><u>比例：16:9</u></p> <p style="text-align: center;">大：4912 x 2760 (14 百萬像素) 中：3568 x 2000 (7.1 百萬像素) 小：2448 x 1376 (3.4 百萬像素)</p> <p style="text-align: center;"><u>比例：一掃全景</u></p> <p style="text-align: center;">闊：橫 12416 x 1856 (23 百萬像素),直 2160 x 5536 (12 百萬像素) 標準：橫 8192 x 1856 (15 百萬像素),直 2160 x 3872 (8.4 百萬像素)</p> <p style="text-align: center;"><u>比例：3D 一掃全景</u></p> <p style="text-align: center;">闊：7152 x 1080 (7.7 百萬像素)標準：4912 x 1080 (5.3 百萬像素) 16:9：1920 x 1080 (2.1 百萬像素)</p>
影像質素模式	RAW, RAW & JPEG, JPEG 精細, JPEG 標準
其他功能	<p>圖像效果 11 款 (15 種變化): 色調分離(彩色,黑白), 普普風, 懷舊相片, 部分色彩(紅色,綠色,藍色,黃色), 高對比度單色, 玩具相機, 柔和過曝, 柔焦對焦, HDR 繪畫, 豐富色調單色, 縮樣(模型效果)</p> <p>創意風格: 標準、鮮明、肖像、風景、日落、黑白(對比、飽和、清晰以+/-3 級調校)</p> <p>Dynamic Range 功能: 關閉,</p>

	D-Range Optimizer 影像優化技術 自動/ 級數遞增, 自動 HDR: 關閉 自動曝光差距, 可調校自動曝光差距: (1.0-6.0EV, 每級 1.0EV)	
色彩模式	sRGB, Adobe RGB	
拍攝錄像		
錄像格式	AVCHD/MP4	
	<p>AVCHD:</p> <p>1920 x 1080(50i, 24M, FX) (25fps 影像感測輸出): 約 24Mbps(平均 bit-rate)</p> <p>1920 x 1080(50i, 17M, FH) (25fps 影像感測輸出): 約 17Mbps(平均 bit-rate)</p> <p>1920 x 1080(25p, 24M, FX): 約 24Mbps(平均 bit-rate)</p> <p>1920 x 1080(25p, 17M, FH): 約 17Mbps(平均 bit-rate)</p> <p>MP4:</p> <p>1440 x 1080(25fps) 約 12Mbps(平均 bit-rate)</p> <p>VGA(640 x 480, 25fps): 約 3Mbps(平均 bit-rate)</p>	
媒體		
媒體	Memory Stick™ PRO Duo 記憶片 / Memory Stick™ PRO-HG Duo 記憶片 / SD 記憶片 / SDHC 記憶片 / SDXC 記憶片	
減噪功能		
減噪功能	長時間曝光減噪: 開/關, 適用於多於 1 秒的快門速度 高 ISO 減噪: 自動/弱	
白平衡		
模式	自動白平衡、日光、陰影、陰天、白熾燈、螢光燈、閃光燈、色 溫<2500 至 9900K>,濾鏡 <G7 至 M7, A7 至 B7>, 自訂 白平衡微調: 有 <G7 至 M7, 15 級> <A7 至 B7, 15 級>	
對焦系統		
類型	對比感測系統	
感應範圍	EV0-20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.8 鏡頭)	
對焦模式	自動對焦 / DMF (直接手動對焦) / 手動對焦 自動對焦: AF-S (單格自動對焦) / AF-C (連續自動對焦)	
對焦範圍	多點 (25 點) / 中央 / 彈性定點	
其他功能	<p>追蹤對焦</p> <p>預計對焦控制, 對焦鎖定</p> <p>Eye-Start AF (需配合 FDA-EV1S, LA-EA2 使用)</p> <p>自動對焦照明器: 內置 LED</p> <p>AF 自動對焦照明器距離: 約 0.3 米 – 約 4.0 米 (E 16 毫米 F2.8) 約 0.5 米–約 3.0 米(E 18-55 毫米 F3.5-5.6 OSS)</p> <p>自動對焦微調</p>	
曝光系統		
測光類	感光器	Exmor™ APS HD CMOS 感光元件

型	測光體	1200 區域測量
	範圍	EVO-20 (相當於在 ISO 100 時使用 F2.8 鏡頭)
	模式	多區分割、中央偏重、定點
曝光設定	模式	iAUTO 智合拍, 進階智合拍, 程式自動 (P), 光圈先決(A), 快門先決(S), 手動(M), 一掃全景, 3D 一掃全景, 防止移動模糊, 場景選擇
	場景模式	肖像、風景、微距拍攝、體育活動、日落、夜景肖像、夜景、夜景手持拍攝
	曝光補償	+/-3.0EV (每次按 0.3EV 增減)
	包圍式曝光	3 張連續曝光 (每次按 0.3 或 0.7EV 增減)
	自動曝光鎖定	在多區分割測光模式時, 當對焦被鎖定時, 自動曝光亦會被鎖定
ISO 測光度		ISO200 至 16000, 自動 (ISO200 至 3200)
LCD 液晶顯示屏		
類型		7.5 厘米 (3.0 吋) 闊 TFT, Xtra Fine LCD
總像素		921,600 點
亮度控制		手動 (-2 及 +2, 共 5 級) / 晴朗天氣模式
調校角度		上調約 180 度, 下調約 13 度
顯示		圖像顯示, 顯示所有資料, 大型字體顯示, 關閉所有資料顯示, 柱狀圖顯示, 觀景器拍攝資料
對焦檢查		手對對焦輔助 (放大 4.8 倍, 9.5 倍)
手動 Peaking		有 (等級設定: 高/中/低/關閉, 顏色: 白/紅/黃)
其他功能		
其他功能		臉孔偵測 (可自動偵測多達 8 張臉孔)、 微笑快門 (可選擇 3 種不同程度)、 自動人像構圖技術 自拍計時器: 有 (3 秒延遲) 峰值功能 (等級: 高 / 中 / 低 / 關閉, 顏色: 白色 / 紅色 / 黃色)
清晰影像變焦		
靜態影像		約 2 倍
快門		
類型		電子控制, 縱走式焦平快門
速度		1/4000 至 30 秒, Bulb 快門
閃燈同步速度		1/160 秒
過片		
模式		單張、連拍、速度優先連拍、自拍計時 (可選擇 10 秒/ 2 秒延遲)、連續自拍計時 (可選擇 10 秒延遲及 3/5 曝光)、包圍式曝光
連續快拍功能		連續快拍模式: 最多每秒 5.5 張 連拍模式: 最多每秒 2.5 張 *受拍攝條件及記憶卡影響
連續快拍數目		精細: 18 張 標準: 30 張 RAW: 7 張 RAW+JPEG: 6 張

	*受拍攝條件及記憶卡影響
閃光燈	
類型	內置閃光燈
GN 值	6 米, (相等於 ISO100)
閃燈範圍	16 毫米 (機身已列明焦距)
操控	預閃 P-TTL
閃光補償	+/- 2EV(每次按 0.3EV 增減)
閃光模式	閃光燈關、自動閃光燈、強制閃燈、低速同步閃光燈、後簾同步閃光燈
回電時間	約 3 秒
外置閃光燈	Smart Accessory Terminal 兼容 HVL-F20S 閃光燈(需另購)
輸出及兼容操作系統	
電腦介面	高速 USB (USB2.0): Mass-storage, MTP / Micro USB B 類型
高清輸出	HDMI 迷你接頭 (Type C)、BRAVIA Sync 「一按式」易控功能、支援 PhotoTV HD
兼容操作系統 (USB 連接)	Windows [®] XP* SP3, Windows Vista [®] SP2, Windows 7 SP1 Mac OS X (v10.3- v 10.7) *不支援 64-bit 及 Starter Edition。Windows Image Mastering API (IMAPI) 2.0 版本或以上需建立光碟
音效	
麥克風	內置立體聲麥克風/ ECM-SST1 (需另購)
揚聲器	內置單聲道, 8 級音量調校
打印	
兼容標準	Exif Print, Print Image Matching III, DPOF 設定
電源	
電池	鋰離子充電池 NP-FW50
電池壽命	相片: 約 470 張 (CIPA 標準) 短片: 約 140 分鐘 (1920 x 1080, 17Mbps)
外置電源	交流電轉換器 AC-PW20 (需另購)
其他	
重量	約 314 克(包括電池及 Memory Stick PRO Duo 記憶卡) 約 255 克(只計算機身)
體積 (闊 x 高 x 深)	約 117.3 毫米 x 66.6 毫米 x 41.3 毫米