

新聞稿

Sony 推出全新家用投影機 VPL-BW120S 展現優越畫質 新投影機以短投影距離締造震撼的大屏幕享受



香港・2012年8月30日 – Sony 推出全新家用投影機 VPL-BW120S，無論家居面積大小，用戶亦可輕鬆享受家庭娛樂體驗；只要將投影機放置於靠牆位置或接近投影幕前，毋須另行安裝懸掛。即使投影距離少至 1.34 米，VPL-BW120S 亦可投影約等於 100 吋令人讚嘆的畫面，同時保持影像細緻清晰、亮度充足。簡易安裝加上短投影距離的優點，VPL-BW120S 讓用戶輕易地得到最佳觀賞位置，為工餘時間享受震撼大屏幕娛樂提供理想之選，用作欣賞運動賽事、電影或遊戲皆適宜。

VPL-BW120S 利用 3LCD 顯示技術，展現高達 2600 流明亮度 (採用高亮度模式) 及 WXGA (1280 x 800) 原生解像度，畫面質素超卓。新投影機更可提供對比度高達 4000:1，帶來豐富的色彩重現效果，並具有 12-bit 3D 立體伽瑪校正 (實現均一的影像色彩及亮度至屏幕每個角落)。

VPL-BW120S 投影機簡單易用，輕盈纖巧及方便攜帶，加上能源效益功能，例如節能模式、待用模式，及燈泡和隔塵網同步更換週期更長達 6,000 小時*。

該投影機內置揚聲器，只需一條 HDMI 線連接，接駁簡易；並提供多種訊號輸入選擇，例如 RGB、複合視頻、S 視頻、RS-232C 輸入/輸出及音效輸入接口。

Sony 全新家用投影機 VPL-BW120S 於 2012 年 9 月推出，售價為港幣 10,300 元。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

*根據低亮度模式，不保證預計保養時間。投影機燈泡及隔塵網的表現視乎操作環境及使用情況而定。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於 “make.believe”

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。”make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 家用投影機 VPL-BW120S 的產品規格:

型號		VPL-BW120S
光學		
顯示系統		3 LCD 系統
顯示裝置		有效顯示尺寸: 0.59" (15.0 毫米) x 3, BrightEra, 畫面比例: 16:10 面板數目: 3,072,000 (1280 x 800 x 3) 像素
投影鏡頭	對焦	手動
	投射比率	0.62:1
光源		超高壓水銀燈泡 210 W 類型
建議替換燈泡時間*1		3000 小時(亮度模式:高) 6000 小時(亮度模式:低)
隔塵網清洗週期*2		最高 6000小時*1 建議跟燈泡替換時間一致
屏幕大小		50" 至 100"
光度輸出 / 色彩光度輸出		2600 流明 (亮度模式:高) 1500 流明 (亮度模式:低)
LCD 面板		0.59"x3 BrightEra LCD 面板
對比度		4,000:1 (全白/全黑) *2
介面		
電腦及視頻 輸入/輸出	INPUT A	RGB/ Y P _B P _R 輸入連接埠: 迷你 D-sub 15針 (female) 音頻輸入連接埠: 立體聲迷你插孔
	INPUT B	HDMI (兼容 HDCP)
	VIDEO IN	視頻輸入連接埠: 針頭 音頻輸入連接埠: 針頭 (x2) (與S VIDEO IN共 用)
	S VIDEO IN	S VIDEO輸入連接埠:迷你DIN 4針 音頻輸入連接埠: 針頭 (x2) (針頭 VIDEO IN 共用)
其他訊號 輸入/輸出	RS-232C	RS232C 連接埠D-sub 9針(female)
一般		
揚聲器		2Wx1 (單聲道)
掃描頻率		橫: 19 至 92 kHz, 直: 48 至 92 Hz
顯示解像度	電腦訊號輸入	最高顯示解像度: 1400x1050 點
	視頻訊號輸入	視頻 (視頻訊號), 15k (480/60i, 575/50i), DTV (480p/60p, 575/50p, 720/60p, 720/50p,

		1080/60i, 1080/50i)
色彩系統		NTSC3.58, PAL, SECAM, NTSC4.43, PAL-M, PAL-N, PAL60
梯形修正		垂直: 最高+/- 15 度 ^{*3}
操作溫度 (操作濕度)		0°C 至 40°C / 32°F 至 104°F (20% 至 80%; 無冷凝)
貯存溫度 (貯存濕度)		-10°C 至 60°C / 14°F 至 140°F (20% 至 80%;無冷凝)
電量要求		AC 100 V 至 240 V, 3.0A 至 1.3A, 50 Hz/60 Hz
電量消耗		290W/205W (AC 100 V-120 V) 275W/190W (AC 220 V-240 V)
休眠模式電量消耗		3W (標準)/<0.5W (低) (AC 100V-120 V) 3W (標準)/<0.5W (低) (AC 220V-240 V)
體積 (闊x高x深) (不包括突出部份)		313.4 x 144.9 x 349.3 毫米
重量		3.7 千克
隨機配件		
隨機配件		RM-PJ7 遙控器 (1), 鋰電池: CR2025 (1), 訊號線 (1), 操作指引 (1), 電源線 (1)

備註

*1 所有預計保養時間只作參考，不能保證。燈泡及隔塵網的表現視乎使用環境及用途而改變。

*2 所有數字為平均值。

*3 取決於解像度。