

## 新聞稿

**Sony 最新全高清數碼攝錄機輕易拍攝及分享優質影片**

*內置具高對比度投影功能的HDR-PJ380E 帶來流動影院體驗*



*HDR-PJ380E*



*HDR-CX290E*

香港・2013年1月18日 – Sony 今日推出最新全高清投影數碼攝錄機 Handycam® HDR-PJ380E 及數碼攝錄機 HDR-CX290E，讓用戶以優越影像質素拍攝珍貴的生活片段，並可隨時隨地分享影片。

全高清投影數碼攝錄機 Handycam® HDR-PJ380E 的 LCD 輕觸式顯示屏內置具高對比度的投影功能，令攝錄機變身為流動影院，讓用戶可隨意投射影片至任何牆壁或平面上，即時分享所拍攝的影片。此外，新增 HDMI 輸入更可將攝錄機連接智能手機、平板電腦或手提電腦，透過攝錄機將影片、幻燈片、網頁或遊戲投射在任何白色平面或牆壁上。

HDR-PJ380E 備有背照式 Exmor™ R CMOS 影像感測器，提供卓越的低光拍攝表現，配合 Optical SteadyShot™光學防震系統，減低在不穩定的情況下攝錄機抖動的影響，可拍攝美麗奪目、清晰亮麗的影像。用戶亦可以 1920 x 1080 全高清畫質捕捉每個珍貴片段，而攝錄影片同時亦可拍攝 890 萬像素的靜態影像，確保不會錯過任何一個動人時刻。同時，HDR-PJ380E 更內置 16GB<sup>1</sup>快閃記憶體，可持續攝影高清影片 (HD LP 模式) 達 6 小時 25 分鐘。HDR-PJ380E 提供黑及白兩種機身顏色供選擇。

---

<sup>1</sup> 1GB 相等於 10 億位元組，當中部份作資料管理用途。

數碼攝錄機 Handycam<sup>®</sup> HDR-CX290E 讓用戶拍攝美麗動人的 25p/50p 1920 x 1080 全高清影片及 890 萬像素靜態影像。它內置 Optical SteadyShot™光學防震系統，可有效避免相機抖動所引起的影像模糊情況。加上 Sony 背照式 Exmor™ R CMOS 影像感測器帶來享譽業界的低光拍攝表現，大大減少雜訊，即使在昏暗的環境亦可拍攝細膩清晰的影片及相片。27 倍光學變焦加上 50 倍延長遠攝，讓用戶緊貼遠距離拍攝目標的每個動作，捕捉別出心裁的特寫。同時，HDR-CX290E 亦內置 8GB<sup>1</sup> 快閃記憶體，可持續攝影高清影片 (HD LP 模式) 達 3 小時 10 分鐘。

Handycam<sup>®</sup> HDR- PJ380E 的主要功能包括：

- 內置高對比度投影功能 (支援 HDMI 輸入)，迎合各家庭成員的需要
- 1920 x 1080 全高清 25p/50p 拍攝模式、890 萬像素靜態影像
- Exmor™ R CMOS 影像感測器
- Optical SteadyShot™光學防震系統(動態模式)
- 55 倍延長遠攝(30 倍光學變焦)更緊貼遠距離拍攝目標的動作
- 26.8mm 超廣角 G 鏡頭帶來更廣闊視野，增強廣角拍攝表現
- 3 吋 Clear Photo LCD Plus™輕觸式顯示屏
- 內置 16GB<sup>1</sup> 快閃記憶體可持續攝影達 6 小時 25 分鐘(HD LP 模式)
- 追蹤對焦功能讓用戶拍攝移動目標時保持對焦

Handycam<sup>®</sup> HDR- CX290E 的主要功能包括：

- 1920 x 1080 全高清 25p/50p 拍攝模式、890 萬像素靜態影像
- Exmor™ R CMOS 影像感測器
- Optical SteadyShot™光學防震系統(動態模式)
- 29.8mm 廣角蔡司 Vario-Tessar 鏡頭
- 50 倍延長遠攝(27 倍光學變焦)，讓用戶更緊貼拍攝目標的動作
- 2.7 吋 Clear Photo LCD™顯示屏
- 內置 8 GB<sup>1</sup> 快閃記憶體可持續攝影達 3 小時 10 分鐘(HD LP 模式)
- 可錄製優質的 AVCHD 或適合放於網頁播放的 MP4 格式

Sony 全高清投影數碼攝錄機 Handycam<sup>®</sup> HDR-PJ380E 及數碼攝錄機 HDR-CX290E 將於 2 月初有售，售價分別為港幣 4,980 元及港幣 3,480 元。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

## 有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 [www.sony.com.hk](http://www.sony.com.hk)。

## 關於“make.believe”

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。”make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

## Sony 全高清投影數碼手提攝錄機 Handycam® HDR-PJ380E:

型號		HDR-PJ380E
影像感測器		1/5.8 吋 (3.1 毫米) 背照式 "Exmor R" CMOS 影像感測器
處理器		BIONZ® 影像處理器
拍攝靜態影像的像素		8.9 百萬像素
整體像素		約 2,390K 像素
圖像有效像素		約 2,290K 像素(16:9)/ 約 1710K 像素(4:3)
最低攝錄照明度		標準: 6 lux(1/25 快門) 低光: 3 lux(1/25 快門)
鏡頭	類型	G™ 鏡頭
	焦距(影片)(相等於 35 毫米格式)	f=26.8-804.0 毫米(16:9), f=32.8-984.0 毫米(4:3) SteadyShot™ 防震系統: 動態模式 f=27.4-1509.3 毫米(16:9) f=1 1/16-31 3/4 吋(16:9), f=1 5/16-38 3/4 吋(4:3)
	焦距(相片)(相等於 35 毫米格式)	f=26.8-804.0 毫米(16:9), f=32.8-984.0 毫米(4:3) f=1 1/16-31 3/4 吋(16:9), f=1 5/16-38 3/4 吋(4:3)
光圈		F1.8-F4.0
變焦		光學變焦 30 倍 數碼變焦 350 倍
延長遠攝		55 倍
SteadyShot™ 防震系統		光學 SteadyShot™ 防震系統配備動態模式(廣角至遠攝)
硬碟儲存容量		快閃記憶體 16GB
儲存媒體		內置快閃記憶體 Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo™ Memory Stick XC-HG Duo™ SD/SDHC/SDXC 記憶卡(Class 4 或更高)
錄像格式		HD: MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ 格式兼容 2.0 版本 MPEG2-PS: MPEG-2 (Video) MP4: MPEG-4 AVC/H.264
影片模式(解像度)		HD: 1920x1080/50p(PS), 50i(FX, FH), 1440x1080/50i (HQ, LP) STD: 720x576/50i MP4: 1280x720 25p
靜態影像大小	相片模式	大: 8.9 百萬像素 16:9 (3984x2240), 6.7 百萬像素 4:3 (2992x2240) 小: 2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080), 0.3 百萬像素 4:3 (640x480)
	影片模式	大: 8.9 百萬像素 16:9 (3984x2240), 6.7 百萬像素 4:3 (2992x2240) 小: 2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080), 0.3 百萬像素 4:3 (640x480)
LCD 液晶屏幕		7.5 厘米(3.0 吋) Clear Photo LCD Plus™ 顯示屏 (230K) (16:9 闊)(960x240)
內置投影機		LED(R/G/B)/手動對焦/對比度: 1500:1
投影機輸入		有(只適用由投影機輸入端子)
麥克風/揚聲器		內置變焦麥克風 / 單聲道揚聲器
自動減少風噪功能		有(關/開)
iAuto 智合拍模式		人像/嬰兒/步行/三腳架/背光/風景/射燈/夜間/微距/微光/自動減少風噪

直接複製(Direct Copy)	有
AF 模式	自動/手動(輕觸式)
遠攝微距	有
場境選擇	自動/夜間/日出日落/煙花/風景/人像/射燈/沙灘/雪景
內置 USB 線	有(可 USB 充電)
體積 (闊 x 高 x 深) (包括隨機電池)	約 57.5 毫米 x 57 毫米 x 117 毫米(約 57.5 毫米 x 57 毫米 x 125 毫米)
重量(淨機)	約 210 克
電池類型	InfoLITHIUM® 配備 AccuPower™ Meter System (V 系列) 鋰離子充電池
介面	兼容 Memory Stick PRO Duo™ 及 SD/SDHC/SDXC 存儲卡插槽 視頻輸出(AV 連接線(另購)) HDMI 輸出(micro)(隨附) USB 埠: TypeA(內置)/高速 USB2.0(mass-storage/MTP) 多用途/Micro USB 端子 BRAVIA Sync PhotoTV HD 立體迷你插孔麥克風輸入 DC IN 遙控端子結合多用途/Micro USB 端子 投影機輸入(HDMI micro)
隨機附件	鋰離子充電池 (NP-FV50) (1) AC 交流電變壓器 (1) 電源線(1) USB 連接線(1) HDMI(micro) 連接線(1) "操作指引"(1)

**Sony 全高清數碼手提攝錄機 Handycam® HDR-CX290E:**

型號		HDR-CX290E
影像感測器		1/5.8 吋(3.1 毫米)背照式"Exmor R" CMOS 影像感測器
處理器		BIONZ™影像處理器
拍攝靜態影像的像素		8.9 百萬像素
整體像素		約 2390K 像素
圖像有效像素		約 2290K 像素(16:9)/ 約 1710K 像素(4:3)
最低攝錄照明度		標準:6 lux(1/25 快門) 低光:3 lux(1/25 快門)
鏡頭	類型	蔡司 Vario-Tessar® 鏡頭
	焦距(影片)(相等於 35 毫米格式)	f=29.8-804.0 毫米(16:9),f=36.4-984.0 毫米(4:3) SteadyShot™防震系統:動態模式 f=30.3-1509.3 毫米(16:9) f=1 3/16-31 3/4 吋(16:9),f=1 7/16-38 3/4 吋(4:3)
	焦距(相片)(相等於 35 毫米格式)	f=29.8-804.0 毫米(16:9),f=36.4-984.0 毫米(4:3) f=1 3/16-31 3/4 吋(16:9),f=1 7/16-38 3/4 吋(4:3)
光圈		F1.9-F4.0
變焦		光學變焦 27 倍 數碼變焦 320 倍
延長遠攝		50 倍
SteadyShot™ 防震系統		光學 SteadyShot™防震系統配備動態模式(廣角至遠攝)
內置記憶體儲存容量		快閃記憶體 8 GB
儲存媒體		內置快閃記憶體 Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo™ Memory Stick XC-HG Duo™ SD/SDHC/SDXC 記憶卡(Class 4 或更高)
錄像格式		HD:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™格式兼容 2.0 版本 MPEG2-PS:MPEG-2 (影片) MP4: MPEG-4 AVC/H.264
影片模式(解像度)		HD:1920x1080/50p(PS), 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) STD:720x576/50i MP4: 1280x720 25p
靜態影像大小	相片模式	大:8.9 百萬像素 16:9 (3984x2240),6.7 百萬像素 4:3 (2992x2240) 小:2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080),0.3 百萬像素 4:3 (640x480)
	影片模式	大:8.9 百萬像素 16:9 (3984x2240),6.7 百萬像素 4:3 (2992x2240) 小:2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080),0.3 百萬像素 4:3 (640x480)
LCD 液晶屏幕		6.7 厘米(2.7 吋) Clear Photo LCD™顯示屏 (230K) (16:9 闊) (960x240)
麥克風/揚聲器		內置變焦麥克風/單聲道揚聲器
iAuto 智合拍模式		人像/嬰兒/步行/三腳架/背光/風景/射燈/夜間/微距/微光
直接複製(Direct Copy)		有
AF 模式		自動/手動(功能表)
遠攝微距		有
場境選擇		自動/夜間/日出日落/煙花/風景/人像/射燈/沙灘/雪景

內置 USB 線	有(可 USB 充電)
體積(闊 x 高 x 深) (包括隨機電池)	約 52.5 毫米 x 57 毫米 x 117 毫米(約 52.5 毫米 x 57 毫米 x 125 毫米)
重量(淨機)	約 180 克
電池類型	InfoLITHIUM® 配備 AccuPower™ Meter System (V 系列) 鋰離子充電池
介面	Memory Stick PRO Duo™ 及 兼容 SD/SDHC/SDXC 視頻輸出(AV 連接線(另購)) HDMI 輸出(micro)(隨附) USB 埠: TypeA(內置)/高速 USB2.0 (mass-storage/MTP) 多用途/Micro USB 端子 BRAVIA Sync PhotoTV HD DC IN
隨機附件	鋰離子充電池(NP-FV30) (1) AC 交流電變壓器(1) 電源線(1) USB 連接線(1) HDMI(micro) 連接線 (1) "操作指引"(1)