

新聞稿

Sony 推出最新 Handycam® 全高清數碼攝錄機系列
最新型號帶來優越的影像和音響質素及輕鬆分享體驗



Handycam® PJ790VE

- 多款新型號配備 **Balanced Optical SteadyShot™**平衡光學防震功能，拍攝更自然流暢的影片
- 全新投影機輸入功能可連接智能手機、平板電腦或個人電腦及投射屏幕
- 可另購 **Wi-Fi** 配件輕鬆無線傳送、分享及備份影像
- 由演唱會的響亮聲效以至綿綿細語，盡錄所有動人聲音
- 可錄製優質 **AVCHD** 或適合放於網頁播放的 **MP4** 格式

香港・2013年2月22日 – Sony 今日宣佈推出最新全高清投影數碼攝錄機 **Handycam® PJ790VE** 及 **PJ660VE**、全高清 3D 數碼攝錄機 **Handycam® TD30VE** 及全高清數碼攝錄機 **Handycam® CX430VE**，讓用戶無論何時何地都可輕鬆捕捉生命中每個珍貴時刻，並與家人分享歷久常新的優質影像。

全新 **Handycam®** 系列帶來更佳畫質及更多拍攝選項，引發無限的拍攝潛能，讓用戶盡情分享及享受影片。Sony 創新 **Balanced Optical SteadyShot™**平衡光學防震功能令拍攝的影片達至最高流暢度及專業效果。此外，新型號的投影功能亦大大提升亮度，新增投影機輸入功能更可將攝錄機連接至智能手機、平板電腦或個人電腦¹，並將其屏幕投射在牆壁或任何白色平面上與其他人分享。

¹ 只適用於指定型號

與 Handycam® 系列同步首次推出的另購 Wi-Fi 接收器，可快捷簡易地無線傳送影片及靜態相片，更可讓用戶利用智能手機遙控攝錄機進行拍攝²。

更佳影像及聲效質素

所有最新 Handycam® 全高清攝錄機均配備 Sony 獨有的背照式 Exmor™ R CMOS 影像感測器，帶來美麗奪目、清晰亮麗的影片和細膩動人的靜態影像。此外，新型號亦可於一般攝錄機及智能手機無法應付的低光環境下，拍攝出讓用戶興奮的卓越效果。

更多款 Handycam® 型號配備 Sony 獨有 Balanced Optical SteadyShot™ 平衡光學防震功能，強勁的影像穩定器減低在手持拍攝時攝錄機抖動的影響，可在任何拍攝環境下確保影片更流暢穩定。攝錄機內的「浮動式」鏡片及感測器可有效地減低手震的影響，提供高達 13 倍的影像穩定效果，適用於所有變焦設定，由廣角以至動態特寫鏡頭均可應付自如。

全新系列具備加強的廣角表現，帶來更廣闊的拍攝空間。所有最新全高清 Handycam® 型號配備的廣角鏡頭最小焦距少於 30 毫米，可捕捉更多風景及派對場面，更適用於家庭大合照，毋須擔心鏡頭能否盡錄所有人和物。

同時，所有型號均兼容全新 TRILUMINOS™ Colour 色彩技術³，所拍攝的影像呈現豐富自然的色彩，讓用戶享受珍貴的回憶。用戶亦可在支援 TRILUMINOS™ 顯示技術的 BRAVIA 電視上播放影片及靜態相片，展現色彩逼真、栩栩如生的影像，帶來仿如現場般的視覺體驗。

此外，本季攝錄機的音響效果亦全面提升。Sony 先進音效系統（適用於指定型號）確保近乎完美的聲音質素 – 即使用戶身處於喧鬧的會場觀賞樂隊表演，或捕捉嬰孩牙牙學語的聲音，皆可保持原音的效果。而指定型號的外置麥克風亦確保聲音可以精確地收錄。

而更廣闊的動態範圍亦確保響亮或寧靜的聲音均清晰細膩。攝錄機亦可調整聲音錄製水平以避免失真，並達至最佳效果；即使在智能手機及相機無法應付的極端音量，新型號亦處理得卓卓有餘。而為了錄製最優質的影片原聲效，Sony 亦推出多款可另購麥克風配件以滿足不同情況需要。

更多分享及儲存回憶的好方法

投影機的效能大大提升，帶來更明亮的影片播放效果，讓所有人可同時分享影片的樂趣。高階型號 Handycam® PJ790VE 的光度輸出提升 50%，而解像度亦升級以提供更清晰銳利的投射影像。

此外，投影機型號更提供 HDMI 輸入，可連接智能手機、平板電腦及個人電腦的輸出⁴，再以 Handycam® 投射電影、幻燈片、網頁或遊戲在任何白色平面或牆壁上。

² 不保證兼容所有智能手機

³ "TRILUMINOS™ Colour" "TRILUMINOS™ Display" 為 Sony 獨有產品及服務的市場推動/宣傳名稱，為可達至廣闊色彩領域的影片及靜態相片而設。

⁴ 因應不同的連接裝置而定，或需要轉接器。建議於購買前查詢轉接器之兼容性。

全新 Handycam[®] 系列當中型號更首次可錄製 AVCHD 或 MP4 格式的高清影片。無論以高清電視觀賞或將影片燒錄至藍光影碟作備份，AVCHD 格式均帶來最佳的畫質。此外，用戶亦可以現今流行、節省頻寬的 MP4 格式拍攝清晰細緻的短片，輕易地由個人電腦上載至社交網站作網上分享。

所有 Handycam[®] 型號均配備全新多功能插槽介面，攝錄機於拍攝影片及靜態影像時可與配件進行智能通訊，例如遙控三腳架及電源供應等。

多款全新 Handycam[®] 型號均配備 Sony 多介面熱靴，兼容不同的配件如閃光燈及麥克風，以用作拍攝相片及影片，並由攝錄機提供電源。同時，它亦兼容使用 ISO 標準的 Sony 配件。該多介面熱靴是專為 Sony 影像產品而設的專用熱靴，例如數碼相機、數碼攝錄機及可換鏡頭數碼相機，提高配件的兼容性及增強用戶的拍攝體驗。



Handycam[®] TD30VE



Handycam[®] CX430VE

今季 Handycam[®] 型號的主要功能概覽

Handycam[®] PJ790VE – Exmor™ R CMOS 影像感測器、全高清 25p/50p、蔡司 Vario-Sonnar 鏡頭 17 倍延長遠攝／10 倍光學變焦／26 毫米廣角、Balanced Optical SteadyShot™平衡光學防震功能、35 流明亮度及立體聲揚聲器、2,410 萬像素、HDMI 外置投影機輸入、先進音頻處理器、優質外置麥克風、電子觀景器、手動轉盤、多介面熱靴、AVCHD/MP4 錄影、兼容 Wi-Fi。

Handycam[®] PJ660VE – Exmor™ R CMOS 影像感測器、全高清 25p/50p、Sony G 鏡頭 20 倍延長遠攝變焦／12 倍光學變焦／26.8 毫米廣角、Balanced Optical SteadyShot™平衡光學防震功能、20 流明亮度及立體聲揚聲器、2,040 萬像素、HDMI 外置投影機輸入、先進音頻處理器、電子觀景器、手動轉盤、多介面熱靴、AVCHD/MP4 錄影、兼容 Wi-Fi。

Handycam[®] TD30VE – 雙 Exmor™ R CMOS 影像感測器、Sony G 雙廣角鏡頭、雙 BIONZ[®] 影像處理器、2,040 萬像素、於 3.5 吋屏幕上觀看 3D 影片(毋須佩戴 3D 眼鏡)及 3D/2D 影片拍攝。

Handycam[®] CX430VE – Exmor™ R CMOS 影像感測器、全高清 25p/50p、Sony G 鏡頭 55 倍延長遠攝變焦／30 倍光學變焦／26.8 毫米廣角、Balanced Optical SteadyShot™平衡

光學防震功能、890 萬像素、先進音效處理器、多介面熱靴、AVCHD/MP4 錄影、兼容 Wi-Fi。

全新 Handycam[®] 另購配件

輕巧的 Wi-Fi 轉接器模組 ADP-WL1M，是首次加入無線連接功能的 Handycam[®] 配件。兼容配備多介面熱靴的 2013 年 PJ 及 CX 系列 Handycam[®] 型號，讓用戶輕鬆地直接傳送 MP4 短片檔案及相片至智能手機或平板電腦。該 Wi-Fi 轉接器讓用戶可無線傳送影片及相片檔案至電腦備份。用戶更可利用智能手機作為便攜式遙控器控制 Handycam[®] 的操作，例如開始／停止錄影、變焦及其他功能。

隨身「360 度」揚聲器 RDP-CA2 及 RDP-CA3M 讓家中每位成員以 Handycam[®] 攝錄機觀賞電影時，感受清晰豐富的音效。小巧、輕盈及多功能的 RDP-CA2，可直接連接具有多功能插槽的兼容攝錄機型號，而該揚聲器亦內置電池，用戶毋須多帶電池。而 RDP-CA3M 則兼容具有多介面熱靴的 Handycam[®] 攝錄機及相機。該揚聲器與連接裝置共用電源，毋須額外攜帶電池。而兩款揚聲器側邊均設有按鈕以調節音量。

攝影加強燈 HVL-LEIR1 兼容所有具多介面熱靴的攝錄機型號，輕巧便攜。該燈使用 AA 電池配合支援 NightShot 或 Super NightShot 的 Handycam[®] 攝錄機型號，可因應不同情況調整補光色調。

如需穩定地進行影片拍攝，遙控三腳架 VCT-VPR100、VCT-VPR10 及 VCT-PR1 均是理想選擇。每款三腳架均具有快捷熱靴、搖板式變焦桿、三向油壓雲台和快門釋放鎖。VCT-VPR10 及 VCT-VPR1 均附帶多功能插槽線，而 VCT-VPR100 則具有四種不同連接線（多功能插槽、A/V R、遙距插槽及 LANC）以兼容更多攝錄機。

立體聲麥克風 ECM-XYST1M 可收錄廣闊音域及帶來優質錄音效果，附有風檔減少風聲，亦可進行機械式調節以優化錄音效果。

Sony 全高清投影數碼攝錄機 Handycam[®] PJ790VE 及 PJ660VE、全高清 3D 數碼攝錄機 Handycam[®] TD30VE 及全高清數碼攝錄機 Handycam[®] CX430VE 的發售日期及售價如下：

型號	售價	發售日期
Handycam [®] PJ790VE	港幣 12,980 元	二月下旬
Handycam [®] PJ660VE	港幣 12,980 元	
Handycam [®] TD30VE	港幣 8,980 元	
Handycam [®] CX430VE	港幣 5,980 元	三月上旬

全新 Handycam[®] 另購配件的售價如下：

型號	售價	發售日期
立體聲麥克風 ECM-XYST1M	港幣 1,080 元	二月下旬
遙控三腳架 VCT-VPR100	港幣 4,480 元	
遙控三腳架 VCT-VPR10	港幣 3,780 元	
遙控三腳架 VCT-VPR1	港幣 780 元	
Wi-Fi 轉接器模組 ADP-WL1M	港幣 520 元	
隨身「360 度」揚聲器 RDP-CA3M	港幣 420 元	
隨身「360 度」揚聲器 RDP-CA2	港幣 420 元	
HVL-LE1R1 攝錄燈	港幣 1,080 元	

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於 “make.believe”

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。”make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 全高清數碼手提攝錄機 Handycam® HDR-PJ790VE, HDR-PJ660VE 及 HDR-CX430VE:

型號		HDR-PJ790VE	HDR-PJ660VE	HDR-CX430VE
影像感測器		1/2.88 吋(6.3 毫米) 背照式 "Exmor R" CMOS 影像感測器	1/3.91 吋(4.6 毫米) 背照式 "Exmor R" CMOS 影像感測器	"Exmor R" CMOS 影像感測器
處理器		BIONZ® 影像處理器		
拍攝靜態影像的像素		24.1 百萬像素	20.4 百萬像素	8.9 百萬像素
整體像素		約 6650K 像素		
圖像有效像素		約 6140K 像素(16:9)/ 約 4600K 像素(4:3)	約 5020K 像素(16:9)/ 約 3760K 像素(4:3)	約 2230K 像素(16:9)/ 約 1670K 像素(4:3)
最低攝錄照明度		標準:6 lux(1/50 快門) 低光:3 lux(1/25 快門) 夜景:0 lux(1/50 快門)	標準:6 lux(1/50 快門) 低光:3 lux(1/25 快門)	標準:6 lux(1/25 快門) 低光:3 lux(1/25 快門)
鏡頭	類型	蔡司® Vario-Sonnar T* 鏡頭	G™ 鏡頭	
	焦距(影片及相片)(相等於 35 毫米格式)	f=26.0-260 毫米(16:9), f=31.8-318 毫米(4:3)	f=26.8-321.6 毫米(16:9), f=32.8-393.6 毫米(4:3)	f=26.8-804.0 毫米(16:9) f=32.8-984.0 毫米(4:3)
	焦距(影片:SteadyShot™ 防震系統:動態模式)(相等於 35 毫米格式)	f=27.2-461.8 毫米(16:9),	f=27.8-556.1 毫米(16:9),	f=27.8-556.1 毫米(16:9)
光圈		F1.8-F3.4		F1.8-F4.0
變焦		光學變焦 10 倍 數碼變焦 120 倍	光學變焦 12 倍 數碼變焦 160 倍	光學變焦 30 倍 數碼變焦 350 倍
延長遠攝		17 倍	20 倍	55 倍
防震系統		平衡式光學 SteadyShot™ 防震系統配備動態模式(廣角至遠攝)	平衡式光學 SteadyShot™ 防震系統配備動態模式(廣角至遠攝)	
內置儲存容量		快閃記憶體 96GB	快閃記憶體 64GB	快閃記憶體 32GB
儲存媒體		內置快閃記憶體 Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo™ Memory Stick XC-HG Duo™ SD/SDHC/SDXC 記憶卡(Class 4 或更高)		
錄像格式		HD:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™格式兼容 2.0 版本 MPEG2-PS:MPEG-2 (Video) MP4: MPEG-4 AVC/H.264		
影片模式(解像度)		HD:1920x1080/50p(PS), 25p(FX,FH), 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) STD:720x576/50i MP4: 1280x720 25p	HD:1920x1080/50p(PS), 25p(FX,FH), 50i(FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) STD:720x576/50i MP4: 1280x720 25p	
靜態影像大小	相片模式	24.1 百萬像素 16:9(6544x3680) 18.1 百萬像素 4:3(4912x3680) 12.3 百萬像素 16:9(4672x2628) 5.0 百萬像素 4:3(2592x1944) 2.1 百萬像素 16:9(1920x1080) 0.3 百萬像素	20.4 百萬像素 16:9(6016x3384) 15.3 百萬像素 4:3(4512x3384) 10.0 百萬像素 16:9(4224x2376) 5.0 百萬像素 4:3(2592x1944) 2.1 百萬像素 16:9(1920x1080) 2.1 百萬像素	8.9: 百萬像素 16:9(3984x2240) 6.7 百萬像素 4:3(2992x2240) 4.5: 百萬像素 16:9(2816x1584) 3.3 百萬像素 4:3(2112x1584) 2.1 百萬像素 16:9(1920x1080) 0.3 百萬像素

		4:3(640x480) 0.2 百萬像素 16:9(640x360)	16:9(1920x1080) 0.2 百萬像素 16:9(640x360)	4:3(640x480) 0.2 百萬像素 4:3(640x360)
	從影片模式擷取	2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080) 0.3 百萬像素 4:3 (640x480) 0.2 百萬像素 16:9 (640x360)		
	同步攝錄	24.1 百萬像素 16:9 (6544x3680) 12.3 百萬像素 16:9 (4672x2628) 2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080)	20.4 百萬像素 16:9(6016x3384) 10.0 百萬像素 16:9(4224x2376) 2.1 百萬像素 16:9(1920x1080)	8.9 百萬像素 16:9 (3984x2240) 4.5 百萬像素 16:9 (2816 x 1584) 2.1 百萬像素 4:3 (1920 x 1080)
觀景器	0.5 厘米(0.2 吋)相等於 201,600 點色 視野範圍: 100%		----	
LCD 液晶屏幕	7.5 厘米(3.0 吋) Xtra Fine LCD™ 顯示屏(921K)(16:9 闊)		7.5 厘米(3.0 吋) Clear Photo LCD Plus™吋 (230K)(16:9 闊)	
內置投影機	高達 35 流明/854x480/ 10 吋- 100 吋	高達 20 流明/640 x 360/ 10 吋- 100 吋	---	
投影機輸入	有(HDMI micro)			---
麥克風/ 揚聲器	內置變焦麥克風 / Clear Phase 立體聲揚聲器		內置變焦麥克風/ 單聲道揚聲器	
自動減少風噪功能	有(關/開)			
iAuto 智合拍模式	人像/嬰兒/步行/三腳架/背光/風景/射燈/夜間/微距/微光/自動減少風噪			
直接複製(Direct Copy)	有			
AF 模式	自動/手動(輕觸式/轉輪)		自動/手動(輕觸式)	
遠攝微距	有			
場境選擇	自動/夜間/夜間人像(只適用於相片模式)/日出日落/ 煙花/風景/人像/射燈/沙灘/雪景		自動/夜間/日出日落/煙 花/風景/人像/射燈/沙灘/ 雪景	
內置 USB 線	有(可 USB 充電)			
體積 (闊 x 高 x 深) (包括隨機電池)	約 74.2 毫米 x 84.6 毫米 x 137.5 毫米	約 67 毫米 x 72.5 毫米 x 134 毫米	約 58 毫米 x 66 毫米 x 121 毫米	
重量(淨機)	約 575 克	約 450 克	約 320 克	
電池類型	InfoLITHIUM® 配備 AccuPower™ Meter System (V 系列) 鋰離子充電池			
介面	兼容 Memory Stick PRO Duo™ 及 SD/SDHC/SDXC 存儲卡插槽 視頻輸出(AV 連接線(另購)) USB 埠: TypeA(內置)/ 高速 USB2.0(mass-storage/MTP) 多用途/Micro USB 端子 BRAVIA® Sync™ PhotoTV HD 立體迷你插孔麥克風輸入 立體迷你插孔耳筒輸入 多用途熱靴介面 DC IN 遙控端子結合多用途/Micro USB 端子 HDMI 端子 (HDMI micro) 投影機輸入(HDMI micro)		兼容 Memory Stick PRO Duo™ 及 SD/SDHC/SDXC 存儲卡插槽 視頻輸出 (AV 連接線(另購)) USB 埠: TypeA(內置)/ 高速 USB2.0 (mass-storage/ MTP) 多用途/Micro USB 端子 BRAVIA® Sync™ PhotoTV HD 立體迷你插孔麥克風輸 入 立體迷你插孔耳筒輸入 多用途熱靴介面 DC IN 遙控端子結合多用途 /Micro USB 端子	

			HDMI 端子 (HDMI micro)
隨機附件	鋰離子充電池 (NP-FV50) (1) AC 交流電變壓器 (1) 電源線(1) USB 連接線(1) HDMI(micro) 連接線(1) 遮光罩 (1) 濾鏡變接環 (1) 屏風罩(1) 遙控器(RMT-835 連電池 (CR2025) (1) "操作指引"(1)	鋰離子充電池 (NP-FV50) (1) AC 交流電變壓器 (1) 電源線(1) USB 連接線(1) HDMI(micro) 連接線(1) 遮光罩 (1) 濾鏡變接環 (1) 遙控器(RMT-835 連電池(CR2025)) (1) "操作指引"(1)	鋰離子充電池 (NP-FV50) (1) AC 交流電變壓器 (1) 電源線(1) USB 連接線(1) HDMI(micro) 連接線(1) 濾鏡變接環 (1) "操作指引"(1)

Sony 3D 全高清數碼手提攝錄機 Handycam® HDR-TD30VE 的產品規格:

型號		HDR-TD30VE
影像感測器		2x 1/3.91 吋(4.6 毫米) 背照式"Exmor R" CMOS 影像感測器
處理器		2x BIONZ™影像處理器
拍攝靜態影像的像素 (只限 2D)		20.4 百萬像素
整體像素		2x 約 5430K 像素(3D HD)/ 約 5430K 像素(2D)
圖像有效像素 (影片)		2x 約 3980K 像素(16:9)(3D)/ 約 5020K 像素(16:9)(2D)
圖像有效像素 (靜態)		約 5020K 像素(16:9)/ 約 3760K 像素(4:3)(2D)
最低攝錄照光度		標準:6 lux(1/50 快門) 低光:3 lux(1/25 快門)(只限於 2D)
鏡頭	類型	G™鏡頭
	焦距(影片) (相等於 35 毫米格式)	3D:33.4 毫米- 400.8 毫米(16:9) 2D:29.8 毫米- 298 毫米(16:9), 36.3 毫米- 363 毫米(4:3), SteadyShot™防震系統:動態模式 (16:9): 2D:31.7-538.7 毫米 3D:35.1-409.7 毫米
	焦距(相片) (相等於 35 毫米格式)	29.8 毫米- 298 毫米(16:9), 36.3 毫米- 363 毫米(4:3)
光圈		F1.8-F3.4
變焦		光學變焦: 10 倍 數碼變焦: 120 倍(只限於 2D)
延長遠攝		12 倍(3D)/17 倍(2D)
SteadyShot™ 防震系統		光學 SteadyShot™ 防震系統配備動態模式(廣角(3D)/ 廣角至遠攝(2D))
儲存媒體		Memory Stick PRO Duo™ (Mark 2) Memory Stick PRO-HG Duo™ Memory Stick XC-HG Duo™ SD/SDHC/SDXC 記憶卡(Class 4 或更高)
錄像格式		3D:MPEG4-MVC/H.264 AVCHD™格式兼容 2.0 版本 2D:MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™格式兼容 2.0 版本 STD:MPEG2-PS
影片模式(解像度)		3D HD:2x 1920x1080/50i 2D HD:1920x1080/50p(PS),25p(FX,FH),50p(FX,FH), 1440x1080/50i(HQ,LP) STD:720x480/50i
靜態影像大小	影片模式	大:20.4 百萬像素 16:9 (6016x3384),15.3 百萬像素 4:3 (4512x3384) 中:10.0 百萬像素 16:9 (4224x2376),5.0 百萬像素 4:3 (2592x1944) 小:2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080),0.3 百萬像素 4:3 (640x480)
	相片模式	大:20.4 百萬像素 16:9 (6016x3384),15.3 百萬像素 4:3 (4512x3384) 中:10.0 百萬像素 16:9 (4224x2376),5.0 百萬像素 4:3 (2592x1944) 小:2.1 百萬像素 16:9 (1920x1080),0.3 百萬像素 4:3 (640x480)
閃光燈		內置閃光燈
LCD 液晶屏幕		8.8 厘米(3.5 吋) Xtra Fine LCD™顯示屏(1229K) 闊(16:9) (2562x480)
麥克風/ 揚聲器		內置 5.1 聲道變焦麥克風 Clear Phase 立體聲揚聲器
S-Master 數碼放大器		有
自動風聲減噪功能		有(開/關)
iAuto 智合拍模式		人像/嬰兒/步行/三腳架/背光/風景/射燈/夜間/微距/微光/自動風聲減噪
內置 GPS		有(Current Position Display(Your Location))
直接複製(Direct Copy)		有
AF 模式		自動/手動(輕觸式)
遠攝微距		有(只限於 2D)
場境選擇		自動/夜間/夜間人像(只適用於相片模式)/日出日落/煙花/風景/人像/射燈/沙灘

	/雪景(只限於 2D)
內置 USB 線	有(可 USB 充電)
體積 (包括隨機電池) (高) x (闊) x(深)	約 71.5 毫米 x 63.5 毫米 x 131 毫米
重量(淨機)	約 460 克
鋰離子充電池	InfoLITHIUM [®] 配備 AccuPower™ Meter System (V 系列)
介面	兼容 Memory Stick PRO Duo™ 及 SD/SDHC/SDXC 存儲卡插槽 HDMI (迷你)輸出 USB 連接埠 A 類型, mini-AB/高速 USB2.0 (Mass-storage/MTP) BRAVIA [®] Sync™ PhotoTV HD 耳機插孔: 立體聲迷你插孔 麥克風輸入: 立體聲迷你插孔 配件熱靴(動態熱靴介面 Active Interface Shoe) DC IN A/V 遙控端子: 視頻/音效/遙控
隨機附件	鋰離子充電池(NP-FV50) (1) AC 交流電變壓器 (1) 電源線(1) HDMI (迷你) 連接線 (1) USB 連接線(1) 遙控器(RMT-835 連電池(CR2025) (1) "操作指引"(1)