

新聞稿

Sony 全新纖薄 Sound Bar 揚聲器 HT-ST3 配備無線連接功能
透過 NFC 或藍牙功能以手提電話或平板電腦播放音樂



香港・2013年11月8日 – Sony 今日推出全新 Sound Bar 揚聲器 HT-ST3，集合多項超卓音效功能於一身，充分發揮 Sony 專有的超卓音響質素。HT-ST3 機身纖薄(高：40 毫米 x 深：32.5 毫米)，讓家庭娛樂愛好者享受仿如身歷其境的多聲道環迴音效。

Sound Bar 揚聲器 HT-ST3 的外殼以鋁合金配以不鏽鋼，充分突顯其纖幼線條。顧客可選擇將簡約時尚的揚聲器掛於牆上或放置於電視機前，為家居增添優雅的格調。

4.1 聲道揚聲器

HT-ST3 配備 11 個聲音單元、全新研發的雙音圈結構致磁鐵揚聲器，以及獨立驅動的 S-Master 數碼擴音器。此外，HT-ST3 亦採用 S-Force Pro 前置環迴立體聲技術，創造動聽的音效體驗，將原音重現。HT-ST3 的機身設計纖薄精緻，備有超重低音揚聲器可水平或垂直擺放，方便用戶配合房間設計及家具擺設。

HT-ST3 配備 7 個輸入輸出埠(3 個 HDMI 輸入、1 個 HDMI 輸出、2 個光纖輸入、1 個類比輸入)，並內置 Dolby TrueHD 及 DTS-HD 的優質音訊解碼器。

該 Sound Bar 揚聲器加入球賽模式，為用戶帶來有如親臨球場觀賞 FIFA 世界盃等大型球賽的熱鬧場面。此功能特別為足球迷而設，採用大型國際球賽的聲效數據，使用戶感受如置身於球賽現場。

無線連接

Sound Bar 揚聲器 HT-ST3 可輕易連接流動裝置，為用戶提供完美的欣賞音樂方案。內置無線藍牙連接(支援 AAC 及 AptX)功能，用戶只需按「Bluetooth Sync」按鈕即可連接手機或平板電腦。此外，該揚聲器亦配備 NFC (近距離無線通訊)技術，只需將兼容 NFC 的裝置輕觸揚聲器，即可啟動連接播放音樂。

Sony 優質 Sound Bar 揚聲器 HT-ST3 將於 2013 年 12 月初發售，售價為港幣 4,980 元。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

關於“make.believe”

“make.believe” (make dot believe) 是索尼集團的統一品牌訊息，涵蓋旗下的電子產品、遊戲、電影、音樂、流動電話及網絡服務。“make.believe”標誌著 Sony 的創造精神，以及將意念轉化成真實的能力，並堅持「創新源於好奇、夢想成就未來」的信念。

###

Sony 揚聲器系統 HT-ST3 的產品規格:

型號	HT-ST3
擴音器/接收器	
音頻輸出容量	總輸出 (參考值): 250W 前置 (參考值): 25W x2 (每條頻道於 3ohms, 1kHz) 中置 (參考值): 25W x2 (每條頻道於 3ohms, 1kHz) 前置 (JEITA): 15W x2(於 3ohms, 1kHz, 1%THD) 重低音 (音頻容量): 75W x2(每條頻道於 4 ohms, 100 Hz)
擴音器功能	擴音器數量: 4.1 聲道
DSP	FALCON 2.0
揚聲器音量控制	音量: +3 / SW: 音量+13 / SW 音頻 : +3
進階自動音量控制	支援
S-Force PRO 前置式還繞聲	支援
聲效程式	FOOTBALL(足球) / STANDARD(標準) / MOVIE (電影) / MUSIC (音樂)
藍牙	
通訊系統	BLUETOOTH 規格3.0版本
輸出	BLUETOOTH 規格電源等級 2
最長的通訊範圍	視線範圍約10 米 ¹
最多可預設的裝置數量	9 個裝置
頻帶	2.4 GHz 頻帶(2.4000 GHz - 2.4835 GHz)
調變方法	FHSS (Freq Hopping Spread Spectrum)
兼容的藍牙設定檔 ²	A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) AVRCP 1.3 (Audio Video Remote Control Profile)
支援的轉碼器 ³	SBC ⁴ , AAC ⁵ , aptX
通訊範圍(A2DP)	20 Hz-20,000Hz (取樣頻率 44.1 kHz)
輸入及輸出	
模擬音頻輸入(包括 TV CEC)	1
HDMI 輸入/輸出: (前置輸入)	3 / 1
光纖輸入 /輸出	2 / 0
HDMI™ 規格	
視訊輸入/輸出格式	3D: 1920x1080p (24,25,30 Hz), 1920x1080i (50, 60 Hz), 1280x720p(24, 30, 50, 60 Hz) 2D: 4096x2160p(24Hz), 3840x2160p(24,25,30Hz), 1920x1080p (24,25,30,50,60 Hz), 1920x1080i (50, 60 Hz), 720p(24,30 50,60Hz), 720 x 480p(60Hz), 720x573p(50Hz)
BRAVIA® SYNC™ (CEC 控	支援

制)	
同步場境選擇	支援
音量回傳頻道(ARC)	支援
A/V 同步	支援
Triruminas Display	支援
解碼	
支援數碼音頻輸入格式	Dolby Digital DTS-HD High Resolution Audio* Dolby TrueHD* DTS-HD Low Bit Rate* DTS Linear PCM 2聲道 48 kHz 或以下 DTS 96/24 Linear PCM 最高7.1聲道192 kHz或以下* DTS-HD Master Audio* (*只適用於 HDMI)
揚聲器 前置 左/右揚聲器	
揚聲器系統	2 路, 被動式散熱器
揚聲器	低音組件: 30 毫米 x 100 毫米錐體 高音組件: 14 毫米 dome type 被動式散熱器: 30 毫米 x 100 毫米錐體
阻抗	3 ohms
揚聲器 中置揚聲器	
揚聲器系統	2 路, 懸浮式
揚聲器	低音組件: 30 毫米 x 100 毫米錐體 x2 高音組件: 14 毫米拱形
阻抗	3 ohms
重低音	
型號	SA-WST3
揚聲器類型	重低音
揚聲器系統	低音反射
揚聲器組件	100 x 150 毫米錐體 x2
阻抗	4 ohms
基本功能	
遙控器	RM-ANU164
電量需求	220-240V 50/60Hz
耗電量	40W
休眠模式	0.5W
自動休眠	支援
尺寸(約)	900×42×30 毫米(連架)

主機(闊 x 高 x 深)	900×40×32.5 毫米(不連架)
尺寸(約) 重低音	430x135x360 毫米(深 375 毫米)
重量(約) 主機	0.9 千克(連架) 0.9 千克(不連架)
重量(約) 重低音	8.2 千克
隨機附件	腳墊 / 光纖線(1.5 米)/ 簡易安裝指南

備註

- 1) 實際範圍視乎裝置之間的障礙物、微波爐附近的磁場、靜電、無線電話、接收穩定性、作業系統、應用軟體等因素而異。
- 2) 藍牙的標準規格泛指與藍牙裝置通訊的目的。
- 3) 轉碼器: 音訊訊號壓縮與轉換格式。
- 4) 子帶轉碼器。
- 5) 高級音訊轉碼。