

新聞稿

Sony 全新 Sound Bar 揚聲器系列輸出雄渾音效



5.1 聲道藍牙家庭影院組合 HT-RT3

香港・2016年8月17日 – Sony 全新 5.1 聲道環迴立體聲 Sound Bar 揚聲器 HT-RT3 及 2.1 聲道藍牙 Sound Bar 揚聲器 HT-CT390，為用戶將家居打造成家庭影院。HT-RT3 及 HT-CT390 均配備 Sony S-Master 數碼擴音器，輸出雄渾自然的音色，並有效減少失真。

時尚纖薄的 Sound Bar 揚聲器 HT-RT3 配備專用重低音揚聲器及一對後置揚聲器，只需簡易步驟便可完成裝置，隨即帶來輸出功率達 600W 的強勁音效。用戶只需透過 HDMI 線便可將 HT-RT3 的低音揚聲器接駁電視，再以彩色編碼線連接其餘的揚聲器，隨即便可觀賞喜愛的電影；相比一般 5.1 聲道系統，HT-RT3 使用較少包裝盒及電線，使安裝更得心應手。

將 HT-RT3 與重低音揚聲器配對，即可提供高覆蓋範圍的沉厚雄渾重低音，讓你投進真正環迴立體聲效，而兩個後置揚聲器則確保輸出平衡與廣闊的音頻響應。



2.1 聲道藍牙 Sound Bar 揚聲器 HT-CT390

Sound Bar 揚聲器 HT-CT390 以 300W 輸出功率完美地輸出每首電影配樂。兩個精心設計的揚聲器驅動單元提供全頻率的平衡音頻響應，無線重低音揚聲器將強勁音效進一步提升，讓用戶感受更震撼的效果。

Sony 獨有 S-Force 前置音效技術重現富有電影感的 3D 立體音場，打造更豐富與高度保真的音效，並擴闊現場的收聽位置，讓用戶仿如置身於電影中。無線重低音揚聲器更為電影及配樂添加強勁的重低音聲效。

音樂串流從未如此簡單，用戶只需以藍牙連接智能電話，即可無線串流播放音樂。透過 NFC 技術一觸連接，即可簡化任何繁複的安裝程序。

Sony 全新 5.1 聲道環迴立體聲 Sound Bar 揚聲器 HT-RT3 及 2.1 聲道藍牙 Sound Bar 揚聲器 HT-CT390 於 8 月中旬開始發售，售價分別為港幣 1,980 元及港幣 2,480 元(Sony Store 售價)。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

Sony 全新 Sound Bar 揚聲器 HT-CT390 及 HT-RT3 的產品規格:

型號	HT-CT390	HT-RT3
擴音器/接收器		
音頻輸出功率	總輸出 (參考值): 300W 前置 (參考值): 100W/ch 重低音 : 100W/ch	總輸出 (參考值): 600W 前置/後置 (參考值): 65W+65W/ 65W+65W 中置/重低音(參考值): : 170W/170W
擴音器	24 bit S-Master	
晚間模式	支援	
輸入及輸出		
藍牙	支援	
HDMI 輸入/輸出	0/1(支援 ARC)	
模擬音頻輸入	1	
光纖輸入 /輸出	1/0	
解碼格式		
DTSHD/DolbyTruHD/ Dolby Digital+	-	
LPCM (2 聲道/5.1 聲道/7.1 聲道) 經 HDMI	支援/不支援/不支援	支援/支援/不支援
Dolby Digital/DTS	支援/支援	支援/不支援
Dolby Dual Mono	支援	
96k/24Bit PCM	支援 96k 16bit	-
前置揚聲器		
型號	SA-CT390	SS-RT3
揚聲器類型	BAR	
揚聲器系統	2.1ch	全音域系統
外殼類型	Close	Bass Reflex
前置格網類型	固定	
前置格網物料	Punching	Punching Metal
全音域單元	60 毫米	40 毫米 x 100 毫米
阻抗	4 Ω	2.5 Ω

重低音揚聲器		
型號	SA-WCT390	SA-WRT3
揚聲器類型	無線重低音揚聲器	有源重低音揚聲器
揚聲器系統	重低音	
外殼類型	Bass Reflex	
揚聲器組件	130 毫米	160 毫米
前置格網類型	固定	
前置格網物料	-	Punching Metal
阻抗	4Ω	
後置揚聲器		
型號	-	SS-SRT3
揚聲器類型	-	後置揚聲器
揚聲器系統	-	全音域系統
前置格網類型	-	固定
前置格網物料	-	Punching Metal
全音域單元	-	60 毫米
阻抗	-	2.5 Ω
基本功能		
NFC	支援	支援
遙控器	RMT-AH200U	RMT-AH200U
電量需求	220-240V 50/60Hz	
耗電量	BAR 45W/重低音揚聲器 20W	85W
休眠耗電量	支援	支援
自動休眠	支援	支援
尺寸(約)	900 毫米 x 52 毫米 x 121 毫米	900 毫米 x 52 毫米 x 70 毫米
主機(闊 x 高 x 深)		
尺寸(約) 重低音	170 毫米 x 342 毫米 x 362 毫米	190 毫米 x 392 毫米 x 315 毫米
重量(約) 主機	2.2 千克	2.1 千克
重量(約) 重低音	6.5 千克	7.8 千克
隨機附件	腳墊(供重底音用)/ 光纖線/ 紙箱顏色標籤/ 掛牆架/ 電池/ 客戶登記卡/ 簡易安裝指南	HDMI 線/ 紙箱顏色標籤/ 電池/ 簡易安裝指南