

SONY

新聞稿

Sony 推出兩款最新廣角全片幅 E-Mount 鏡頭
增添全新 16-35mm F2.8 GM E-mount 鏡頭形成 F2.8 G Master 「大三元」組合
12-24mm F4 G 成為所有全片幅 E-mount 鏡頭中最廣角的選擇



SEL1635GM

SEL1224G

香港·2017年5月23日 - Sony 今日為不斷擴充的全片幅 E-mount 鏡頭增添兩款全新鏡頭，包括 FE 16-35mm F2.8 GM 大光圈廣角變焦鏡(SEL1635GM)及 FE 12-24mm F4 G 超廣角變焦鏡頭(SEL1224G)。SEL1635GM 除了配備 Sony 旗艦級 G Master 系列鏡頭的優越解像度及締造美麗散景效果，更可以 16-35mm 拍攝郊外風景、城市建築以至人像，拍攝目標無論遠至近皆同樣出色。而全新 SEL1224G 擁有目前 Sony E-mount 全片幅鏡頭中最廣闊的可視角度，為攝影師帶來更多新的拍攝角度。Sony E-mount 全片幅鏡頭系列覆蓋由 12mm 超廣角至 800mm 焦距的超遠攝距離(配備遠攝增距鏡鏡頭)。

全新 FE 16-35mm F2.8 GM 廣角變焦鏡頭

全新 FE 16-35mm F2.8 GM 廣角鏡頭連同廣受讚譽的 FE 24-70mm F2.8 GM 及 FE 70-200mm F2.8 GM OSS，形成 Sony F2.8 大光圈變焦鏡頭的完美組合。它是首款 G Master 廣角鏡頭，採用 Sony 最先進的鏡頭技術製成，適用於如風景、建築物、近距離人像、運動等不同的拍攝環境。鏡頭輕巧便攜，方便用戶進行拍攝。

全新鏡頭備有 5 塊非球面鏡，其中 2 塊為 Sony 原創 XA (極端非球面) 鏡組，能減低影像失真，不論由影像畫面中央至外圍，任何光圈焦距下都能拍攝清晰銳利的影像。

SEL1635GM 的 XA (極端非球面) 鏡片組件是同類影像最大面積，能帶來最佳的影像質素。同時配備 2 塊超低色散 (ED) 鏡片能將色差減至最低，而同時將解像度提升至最高，Sony 原創 Nano AR 塗層技術能有效抑制內部反射，減少眩光和殘影，帶來最好的影像對比度及清晰度。



SEL1635GM with α 9

全新鏡頭配備 11 片圓形光圈葉片及 XA (極端非球面) 鏡片組件，有助拍攝目標清晰的影像加上柔和美麗的散景。鏡頭同時配備 2 組直驅超音波馬達 (DDSSM)，包括一個浮動對焦系統，令自動對焦系統更為流暢及寧靜迅速，適用於拍攝靜態影像及影片。

SEL1635GM 配備防塵防潮設計，鏡面設有氟塗層有助避免沾上塵埃、油脂及可輕易去除指紋。鏡身同時設有自訂對焦鎖定按鈕及釋放遮光罩按鈕。



SEL1224G with α 7R II

全新 FE 12-24mm F4 G 超廣角鏡頭

全新設計的超廣角鏡頭 FE 12-24mm F4 G，鏡身只有 566 克輕便易攜，能拍出清晰影像。SEL1224G 為 Sony 最廣角的全片幅 E-mount 鏡頭，適合用於風景、建築、室內攝影，靜態相片以及影片拍攝皆宜。

鏡頭以全新光學設計，配備 4 塊非球面鏡頭組件令影像由中央到邊緣都清晰銳利。此外，鏡頭備有 3 塊超低色散 (ED) 鏡片以及 1 塊超低色散鏡片，配合 Sony 原創 Nano AR 塗層能更有效減低色差問題。

全新 SEL1224G 鏡頭配備直驅超音波馬達(DDSSM)，能快速寧靜地精確自動對焦。鏡頭配備自訂對焦鎖定按鈕及對焦模式切換，更備有防塵和防潮功能。

Sony 最新全片幅 FE 12-24mm F4 G 超廣角變焦鏡頭(SEL1224G) 及 FE 16-35mm F2.8 GM 大光圈廣角變焦鏡(SEL1635GM) 將分別於 2017 年 7 月及 8 月開始發售，售價將於稍後公佈。

顧客查詢，請致電 Sony 銷售及服務熱線：(852) 2345-2966。

有關香港業務拓展總部

香港業務拓展總部(HKMC)是索尼香港的附屬公司，在香港及澳門提供 Sony 消費者產品及廣播與專業產品的有關銷售、市務推廣及售後服務。欲知更多有關 Sony 產品及服務的資料，請瀏覽網頁 www.sony.com.hk。

###

Sony FE 16-35mm F2.8 GM 鏡頭 SEL1635GM 產品規格

產品名稱	FE 16-35mm F2.8 GM
型號	SEL1635GM
鏡頭接	Sony E-mount
格式	35mm 全片幅
焦距 (毫米)	16-35
相等於 35mm 的焦距(APS-C) (毫米)	24-52.5
鏡頭結構 (組/片)	13-16
視角 (APS-C)	83°-44°
視角(35mm)	107°-63°
最大光圈(F)	2.8
最細光圈(F)	22
光圈葉片數	11
圓形光圈	有
最近對焦距離 (米)	0.28
最近對焦距離 (尺)	0.92
最大放大率 (倍)	0.19
濾鏡直徑 (毫米)	82
防震技術 (SteadyShot)	機身內置
遮光罩類型	蓮花罩, 卡口式
體積直徑 x 長度(毫米)	88.5 x 121.6
體積直徑 x 長度 (吋)	3-1/2 x 4-7/8
重量(約) (克)	680 (無三腳架底座)
重量 (約) (安士)	24 (無三腳架底座)
遮光罩 (型號)	ALC-SH149
鏡頭前蓋	ALC-F82S
鏡頭後蓋	ALC-R1EM
便攜袋	有

Sony FE 12-24mm F4 G 鏡頭 SEL1224G 產品規格

產品名稱	FE 12-24mm F4 G
型號	SEL1224G
鏡頭接口	Sony E-mount
格式	35mm 全片幅
焦距 (毫米)	12-24
相等於 35mm 的焦距(APS-C) (毫米)	18-36
鏡頭結構 (組/片)	13-17
視角 (APS-C)	99°-61° ¹
視角(35mm)	122°-84°
最大光圈(F)	4
最細光圈(F)	22
光圈葉片數	7
圓形光圈	有
最近對焦距離 (米)	0.28
最近對焦距離 (尺)	0.92
最大放大率 (倍)	0.14
防震技術 (SteadyShot)	機身內置
遮光罩類型	蓮花罩, 固定式
體積直徑 x 長度(毫米)	87 x 117.4
體積直徑 x 長度 (吋)	3-1/2" x 4-5/8"
重量(約) (克)	565 (無三腳架底座)
重量 (約) (安士)	20 (無三腳架底座)
鏡頭前蓋	專用前蓋
鏡頭後蓋	ALC-R1EM
便攜袋	有